

DN1800市政管道封堵水橡胶气囊

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | DN1800市政管道封堵水橡胶气囊 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

管道封堵器也可以叫做管道堵水气囊，闭水堵，橡胶水堵，它能简单快速的对管道内的水流进行阻断，每条气囊在交付前都要在相应额定工作压力和相应型号的管径下进行测试，请放心购买。管道堵塞器适合对地下排水管道封堵、进行闭水闭气试验、漏点查找能维修测试工作。

管道封堵器由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。

管道封堵气囊使用方法

- 1、预备:先将堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向堵水气囊充气，检查堵水气囊是否漏气。
- 2、打开立管检查口，将堵水气囊从此口慢慢向上送入约0.2m,然后向堵水气囊充气，使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度。操纵职员在下层充气，上层注水。留意，堵水气要避免放在立管管件接头处，原因:
 - (1)该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

(2)以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不答应有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊咯种规格的堵水气囊必需在相应的管道内使用，不能以小代大。