

# 水性氟碳漆成都豪士漆业供应

产品名称	水性氟碳漆成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:执行标准：HG/T 4104-2019 HS-806:抗冲击：50 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-806型水性氟碳漆

(执行标准：HG/T 4104-2019)

#### 一、产品说明

HS-806型水性氟碳面漆专为高耐候性能要求而设计。本产品具有干速快；施工性优异；耐候性能优异，800小时QUVA紫外光照射无异常，室外曝晒3年不粉化、不剥落；防腐性能优异，耐盐雾性能好；耐化学性能优异。

#### 二、应用领域

广泛用于桥梁防腐、公路支座、铁路支座、标准节、桥梁护栏、机械设备、工程机械、钢结构、石油石化、水泥结构表面等行业产品。

#### 三、原料成份

该产品由水性氟碳树脂树脂、防锈颜料、耐晒颜填料、高分子助剂及有机溶剂通过精心设计而成的单组份涂料。

#### 四、施工说明

稀释剂：水

调漆比例：无气喷涂：0-5%；有气喷涂：10-15%；刷涂/辊涂：3-8%

干燥条件：室温（25℃）条件下24小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作可；无不良影响，每道干膜厚度 30μm

喷涂间隔时间：大于2小时

理论涂布率：6-8m<sup>2</sup>/KG（30-40μm干膜厚度）；

#### 五、注意事项

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”处理干净或进行抛丸处理；

一次性涂装厚度不要超过60微米，防止出现起沸子的异常现象，如需达到厚度，请分开多次涂装；

水泥结构表面涂装时先涂装抗碱封闭底漆。

成都市豪士漆业有限责任公司，专注于水性氟碳漆领域多年，为广大客户提供高品质的涂料产品。我们自豪地推荐我们的一款主打产品——豪士丹顿水性氟碳漆。

豪士丹顿水性氟碳漆是按照HG/T 4104-2019执行标准生产的，经过严格的质量检测和技术研究，确保达

到行业的高要求和规范。我们以卓越的工艺和高质量的原材料，确保产品的稳定性和可靠性。

其中，我们推荐的豪士丹顿水性氟碳漆型号为HS-806，具有出色的抗冲击性能，达到50。这意味着我们的涂料可以有效地抵御外界冲击，保护墙面不易受损，延长使用寿命。

成都地区的客户，您会特别关注涂料的附着力。我们的豪士丹顿水性氟碳漆在附着力方面得到国家1级认证。这意味着，无论您选择将其应用于室内还是室外墙面，涂层都能紧密地附着在基材上，防止剥落和脱落。

此外，我们还注意到产品的环保性。我们的豪士丹顿水性氟碳漆是水性涂料，不含有害物质，符合环保标准，可以安全使用。同时，涂层具有优异的耐候性和耐腐蚀性，能够抵御紫外线、酸碱腐蚀等外界因素，保持长久的美观。

购买我们的豪士丹顿水性氟碳漆，您还将获得以下额外的优势：

丰富的颜色选择，满足不同需求

易施工，干燥快，提高工作效率

良好的遮盖力，减少涂层施工层数

如果您需要水性氟碳漆，成都市豪士漆业有限责任公司是您佳的选择。我们的产品质量可靠，符合国家标准，能够保护您的建筑物长久美观，同时提供卓越的服务和支持。