

# 油漆消泡剂流平剂分散剂广东优谦助剂厂家国产涂料添加剂

产品名称	油漆消泡剂流平剂分散剂广东优谦助剂厂家国产涂料添加剂
公司名称	佛山市优谦新材料有限公司
价格	.18/桶
规格参数	产地:广东优谦 用途:消泡、分散、流平
公司地址	佛山市顺德区大良近良居委会延年路雅居乐都荟广场35座1梯908A (注册地址)
联系电话	0757-28087716 18027685227

## 产品详情

油漆消泡剂流平剂分散剂广东优谦助剂厂家国产涂料添加剂

### U-605分散剂

组成：改性聚氨酯

外观：透明，棕黄色液体

活性份：40%

### 用途和特性

缩短研磨时间，提高光泽，防止浮色与发花，提高着色力。

### 适用范围

适用于溶剂型涂料中，也可用在溶剂型通用色浆中。

### 添加量

对于无机颜料，5%—10%，有机颜料，20%—40%。

### 注意事项

避免阳光直射，存放于阴凉干燥处。使用前请确定。本品应存放于阴凉干燥且通风良好的库房内，尽量

2、U-605产品储存期为一年，超过储存期则应按本品的质量标准进行检验，如符合标准仍可使用。

### U-518消泡剂

组成：乙烯基醚/丙烯酸酯聚合物溶液

外观：透明液体

活性份：50%

溶剂：乙酸丁酯

#### 用途和特性

具有极强的消泡能力，抑制涂料施工过程中气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。除优异脱泡效果外并  
2、特别适用于底漆能减少多孔性底材上施工时气泡的脱除，以获得平整的涂膜表面。也适用消除针孔

#### 适用范围

适用于溶剂型涂料体系。

#### 添加量

对全量0.2—2%。

#### 注意事项

避免阳光直射或暴露于密闭热源。使用前请确定。本品应存放于阴凉干燥且通风良好的库房内，尽量避  
2、U-518产品储存期为一年，超过储存期则应按本品的质量标准进行检验，如符合标准仍可使用。

#### U-339有机硅流平剂

组成：聚醚改性硅氧烷

外观：透明粘稠液体

活性份：百分100

#### 用途和特性

- 1、适用于溶剂型涂料体系，同时具有优异的相容性与流平能力。
- 2、可大幅度降低漆膜的表面张力，从而大大提高漆膜的润湿底材的能力。
- 3、可以赋予漆膜极好的滑感并且手感不会随时间降低，同时可大大提高漆膜的防粘连性。

#### 适用范围

适用于溶剂型、UV型、水性涂料等。

#### 添加量

对全量0.05—1%。

#### 注意事项

避免阳光直射或暴露于密闭热源。使用前请确定。本品应存放于阴凉干燥且通风良好的库房内，尽量  
2、U-339产品储存期为一年，超过储存期则应按本品的质量标准进行检验，如符合标准仍可使用。

油漆消泡剂流平剂分散剂广东优谦助剂厂家国产涂料添加剂