

# 液氯站成套阀门厂家，氯气站成套阀门厂家，菏泽花王容器

产品名称	液氯站成套阀门厂家，氯气站成套阀门厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

液氯站成套阀门厂家，氯气站成套阀门厂家，菏泽花王容器液压系统管道在安装位置上组成循环冲洗回路时，应将液压缸、液压马达及蓄能器与冲洗管路分开，伺服阀和比例阀必须用冲洗板代替；

2 润滑系统管道在安装位置上组成循环冲洗管路时，应将润滑点与冲洗回路分开；

3 在冲洗管路中，当有节流阀或减压阀时，应将其调整到大开口度；

4 冲洗液加入储液箱时，液氯站成套阀门厂家，氯气站成套阀门厂家，菏泽花王容器应经过滤，过滤器等级不应低于系统的过滤器等级。

6.4.6 管道冲洗完成后，其拆卸的接头及管口，应立即用洁净的塑料布封堵；对需要进行焊接处理的管路，焊接后该管路必须重新进行酸洗和冲洗。

6.4.7 管道清洗后的清洁度等级，应符合设计或随机技术文件的规定；无规定时，宜按本规范附录J确定，并应符合下列要求：

1 液压系统中的伺服系统、液氯站成套阀门厂家，氯气站成套阀门厂家，菏泽花王容器带比例阀的控制系统和静压轴承的静压供油系统，其管道冲洗后的清洁度，应采用颗粒计数法检测。液压伺服系统的清洁度等级不应低于15/12级；带比例阀的液压控制系统和静压轴承的静压供油系统的清洁度等级，不应低于17/14级；

2 液压传动系统、液氯站成套阀门厂家，氯气站成套阀门厂家，菏泽花王容器动压及静压轴承的静压供油系统、润滑油系统和润滑脂系统，其管道冲洗后的清洁度，宜采用颗粒计数法或目测法检测。采用颗粒计数法检测时，其清洁度等级不应低于20/17级；采用目测法检测时，应连续过滤1h后，液氯站成套阀门厂家，氯气站成套阀门厂家，菏泽花王容器在滤油器上应无可见的固体物。

