

四川水性氟碳漆成都豪士漆业供应

产品名称	四川水性氟碳漆成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:QUVA : 800h HS-806:抗冲击 : 50 成都:稀释剂 : 水
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-806型水性氟碳漆

(执行标准 : HG/T 4104-2019)

一、产品说明

HS-806型水性氟碳面漆专为高耐候性能要求而设计。本产品具有干速快；施工性优异；耐候性能优异，800小时QUVA紫外光照射无异常，室外曝晒3年不粉化、不剥落；防腐性能优异，耐盐雾性能好；耐化学性能优异。

二、应用领域

广泛用于桥梁防腐、公路支座、铁路支座、标准节、桥梁护栏、机械设备、工程机械、钢结构、石油石化、水泥结构表面等行业产品。

三、原料成份

该产品由水性氟碳树脂树脂、防锈颜料、耐晒颜填料、高分子助剂及有机溶剂通过精心设计而成的单组份涂料。

四、施工说明

稀释剂：水

调漆比例：无气喷涂：0-5%；有气喷涂：10-15%；刷涂/辊涂：3-8%

干燥条件：室温（25℃）条件下24小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作可；无不良影响，每道干膜厚度 30μm

喷涂间隔时间：大于2小时

理论涂布率：6-8m²/KG（30-40μm干膜厚度）；

五、注意事项

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”处理干净或进行抛丸处理；

一次性涂装厚度不要超过60微米，防止出现起沸子的异常现象，如需达到厚度，请分开多次涂装；

水泥结构表面涂装时先涂装抗碱封闭底漆。

成都市豪士漆业有限责任公司是一家从事水性氟碳漆销售的公司。我们引进了四川省品牌豪士丹顿的QUVA系列产品，其中包括QUVA:800h。这是一款具有出色耐候性能的水性氟碳漆，能够在户外环境中长时间保持色彩的稳定性，经得起各种极端天气条件的考验。无论是阳光的照射、雨水的冲刷还是污染物的侵蚀，QUVA:800h都能够保持外观的鲜亮和光泽。

此外，我们还推荐了HS-806型号的水性氟碳漆，它具有出色的抗冲击性能，能够有效地抵御外力对涂层的破坏。在需要经常有物体碰撞的场所使用HS-806水性氟碳漆可以有效保护被涂物体的表面，减少维修和保养成本。对于需要在户外使用的设施和建筑物而言，HS-806能够为其提供长期可靠的保护。

作为成都的一家水性氟碳漆供应商，我们特别注重环保性能。我们选用了稀释剂为水的配方，这个细节可能被很多人忽略。与传统的有机溶剂相比，水性氟碳漆使用水作为稀释剂可以降低环境污染的风险。不仅如此，水性氟碳漆的施工过程中无需使用有机溶剂，减少了工人的健康风险。同时，水性氟碳漆还具有无毒、无味、低VOC等优点，对人体和室内空气的污染也大大降低。

购买四川水性氟碳漆，选择成都市豪士漆业有限责任公司，您将享受到我们为您提供的高品质产品和的售后服务。我们有丰富的水性氟碳漆产品选择和库存，可根据客户的需求进行配送。同时，我们还提供产品使用说明和技术指导，帮助客户更好地应用我们的产品。欢迎来电咨询或者在公司官网上留言，我们的销售团队将会尽快与您取得联系。