

## sbs防水卷材厂家 XKFS 河源sbs防水卷材

产品名称	sbs防水卷材厂家 XKFS 河源sbs防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

SBS防水卷材（本乙烯—丁二烯—本乙烯嵌段聚合物）为改性剂，玻纤毡或聚酯毡为胎体而制成的防水卷材。该卷材综合性能优良，河源sbs防水卷材，特别是延伸率及抗老化性能甚佳。根据地区及用户的需求，产品可在-18 — 105 范围内保持良好的工作状态。

SBS防水卷材贮存运输：

- 1、避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50 。立式存放，高度不超过两层；
- 2、运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
- 3、正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。

SBS防水卷材在防水工程中使用的非常多，而且有着十分重要的作用。SBS防水卷材可以根据要求进行不同的调制，那么在调制时需要注意什么呢？下面我们一起来看看吧。

- 1.在调制时，可以根据屋面的坡度，与地区的气温等条件进行选择。
- 2.选择主料时，要按原料进行调制。
- 3.在配制SBS防水卷材时，要按比例进行调制。
- 4.调制时，把沥青放在锅中加热到脱水，sbs防水卷材生产厂家，不再有沫就可以，再加料慢慢搅均匀。

## sbs防水卷材施工工艺

1、基层要求：一般来说，sbs防水卷材施工要求基层必须平整、清洁、干燥，且含水率须小于9%，然后用冷底子油均匀的涂刷在基层表面，待其干燥后方可进行sbs防水卷材施工。

### 2、sbs防水卷材的铺贴：

a、热熔法：用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热，待表面沥青开始熔化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在于200-250摄氏度之间。施工完毕后，应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

b、冷粘法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或冷玛帝脂等冷粘剂均匀涂刷在基层表面，并控制厚度均匀，sbs防水卷材，边铺卷材边用橡皮辊子推展卷材以便排除空气至压实。当环境温度低于15摄氏度时，应采用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。sbs防水卷材综合性能优良，sbs防水卷材厂家，特别是延伸率及抗老化性能甚佳，可在-18 —105 范围内保持良好的工作状态。

### sbs防水卷材特点

sbs防水卷材具有良好的防水性能和抗老化性能，高温不流淌，低温柔性好，不脆裂，抗拉强度和延伸率高，耐疲劳、抗老化、韧性强、施工操作简便、环境适应性广等特点。它还能抵抗较大的温差变化，自愈力粘性好，使用寿命可达25年以上。

sbs防水卷材厂家-XKFS?-河源sbs防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！