

西卡防水材料 德宏非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	西卡防水材料 德宏非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

非固化防水涂料?非固化橡胶沥青防水涂料是一种以活性橡胶、沥青和特殊添加剂为主要原料，经过特殊工艺制成的一种高蠕变性的热熔型防水涂料。本品保持粘稠胶质状态蠕变性能，德宏非固化橡胶沥青防水涂料，具有拉伸能力强，抗反复疲劳，非固化橡胶沥青防水涂料厂家，能与众多卷材复合等优点，是一种多功能防水涂料。

非固化防水涂料产品特点具备自愈合、防渗水、防窜水、耐老化等应用优势功能。

优越的耐高低温性。60-70 不会流淌滑移，-20 仍有良好柔韧性和粘结性。

施工方便快捷。可根据需要刮涂和喷涂，立即成膜无需养护，无需搭接，效率较高。

非固化橡胶沥青防水涂料修补方式：

- 1、大于0.5平方米的大面积空鼓部位，用壁纸刀按照长空鼓中心部位直接切割开“一”字形状，重新浇灌非固化橡胶沥青防水涂料饱满后，把空鼓卷材压实平整，再在其切割缝处，刮涂非固化补贴10厘米宽，两边各长出10厘米的卷材附加层。
- 2、小于0.5平方米的空鼓部位，用壁纸刀按照长空鼓中心部位切割“十”字形状，重新浇灌非固化橡胶沥青防水涂料饱满后，把空鼓卷材压实平整，再在其切割缝“十”字形状处，刮涂非固化补贴直径大于10厘米的卷材附加层。

非固化橡胶沥青防水涂料特性和优势

- (1) 不固化，固化物含量大于98%，几乎没有挥发物，施工后始终保持胶状的原有状态。
- (2) 耐久、耐腐、耐高低温、延伸性能；无毒、无味、无污染，不燃于火；
- (3) 粘结性强，可在潮湿基面施工，且能与任何物粘结；
- (4) 柔韧性好，延伸率高，适于基层变形；
- (5) 自愈性强，施工时即使出现防水层破损也能自行修复，维持完整的防水层；
- (6) 施工简单，非固化橡胶沥青防水涂料批发，既可刮抹施工，也可喷涂施工。既可在常温施工，也可在零度以下施工。
- (7) 能阻止水在防水层流窜，易维护管理；
- (8) 可与其他防水材料同时使用，非固化橡胶沥青防水涂料供应，形成复合式防水层，提高了防水效果；
- (9) 施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层。

西卡防水材料-

德宏非固化橡胶沥青防水涂料由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司是山东潍坊,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在西卡防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创西卡防水更加美好的未来。