

# 云南水性氟碳漆

产品名称	云南水性氟碳漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-806:细度：10um 成都:QUVA：800h
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-806型水性氟碳漆

(执行标准：HG/T 4104-2019)

#### 一、产品说明

HS-806型水性氟碳面漆专为高耐候性能要求而设计。本产品具有干速快；施工性优异；耐候性能优异，800小时QUVA紫外光照射无异常，室外曝晒3年不粉化、不剥落；防腐性能优异，耐盐雾性能好；耐化学性能优异。

#### 二、应用领域

广泛用于桥梁防腐、公路支座、铁路支座、标准节、桥梁护栏、机械设备、工程机械、钢结构、石油石化、水泥结构表面等行业产品。

#### 三、原料成份

该产品由水性氟碳树脂树脂、防锈颜料、耐晒颜填料、高分子助剂及有机溶剂通过精心设计而成的单组份涂料。

#### 四、施工说明

稀释剂：水

调漆比例：无气喷涂：0-5%；有气喷涂：10-15%；刷涂/辊涂：3-8%

干燥条件：室温（25℃）条件下24小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作可；无不良影响，每道干膜厚度 30μm

喷涂间隔时间：大于2小时

理论涂布率：6-8m<sup>2</sup>/KG（30-40μm干膜厚度）；

#### 五、注意事项

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”处理干净或进行抛丸处理；

一次性涂装厚度不要超过60微米，防止出现起沸子的异常现象，如需达到厚度，请分开多次涂装；

水泥结构表面涂装时先涂装抗碱封闭底漆。

成都市豪士漆业有限责任公司引领市场，为您推荐一款卓越的涂料产品——云南水性氟碳漆。本文将从豪士丹顿、HS-806和成都三个属性维度出发，为您全面解析这款产品的优势和特点。

1. 豪士丹顿:柔韧性（Flexibility）：1

作为云南水性氟碳漆的重要特性之一，豪士丹顿的柔韧性得分为1。这意味着该涂料具有出色的适应性和耐久性，能够在各种恶劣环境下保持优异的性能表现。无论是在高温、低温、潮湿还是干燥的条件下，云南水性氟碳漆都能持续地保持其鲜艳的色彩和光泽度。

## 2. HS-806:细度 (Fineness) : 10um

云南水性氟碳漆的HS-806细度达到惊人的10um。细度越高，涂膜表面越光滑细腻，色彩更加饱满、明亮。细腻的涂膜不仅美观，还具有优异的耐污性和耐磨性，能够有效防止灰尘、油污和污渍的附着，简化日常清洁工作。同时，云南水性氟碳漆的细度对于提升其耐候性和耐光性也起到了关键作用。

## 3. QUVA : 800h

在成都地区特有的气候条件下，云南水性氟碳漆经过QUVA 800小时的测试，证明了其出色的耐候性能。QUVA 800小时测试是行业内常用的耐候性测试方法之一，代表着产品在户外暴露800个小时的条件下所能承受的紫外线照射、高温、潮湿等因素的能力。云南水性氟碳漆通过了这一考验，可确保长时间使用后仍能保持色彩和光泽度的稳定。

通过上述多个属性的综合优势，我们可以清晰地了解到云南水性氟碳漆在市场上的卓越地位。它的柔韧性、细度和耐候性都经过严格测试和验证，可以满足各类建筑物表面的涂装需求，无论是用于室内还是室外，都能保持长久的美观和保护效果。

为了提供更多的信息和帮助您做出明智的购买决策，我们诚挚邀请您联系我们的销售团队，或者亲临我们的展厅，我们将竭诚为您提供合适的产品和服务。期待与您的合作！