

# 昆明水性氟碳漆成都豪士漆业供应

产品名称	昆明水性氟碳漆成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:柔韧性：1 HS-806:抗冲击：50 成都:执行标准：HG/T 4104-2019
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-806型水性氟碳漆

(执行标准：HG/T 4104-2019)

#### 一、产品说明

HS-806型水性氟碳面漆专为高耐候性能要求而设计。本产品具有干速快；施工性优异；耐候性能优异，800小时QUVA紫外光照射无异常，室外曝晒3年不粉化、不剥落；防腐性能优异，耐盐雾性能好；耐化学性能优异。

#### 二、应用领域

广泛用于桥梁防腐、公路支座、铁路支座、标准节、桥梁护栏、机械设备、工程机械、钢结构、石油石化、水泥结构表面等行业产品。

#### 三、原料成份

该产品由水性氟碳树脂树脂、防锈颜料、耐晒颜填料、高分子助剂及有机溶剂通过精心设计而成的单组份涂料。

#### 四、施工说明

稀释剂：水

调漆比例：无气喷涂：0-5%；有气喷涂：10-15%；刷涂/辊涂：3-8%

干燥条件：室温（25℃）条件下24小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作可；无不良影响，每道干膜厚度 30μm

喷涂间隔时间：大于2小时

理论涂布率：6-8m<sup>2</sup>/KG（30-40μm干膜厚度）；

#### 五、注意事项

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”处理干净或进行抛丸处理；

一次性涂装厚度不要超过60微米，防止出现起沸子的异常现象，如需达到厚度，请分开多次涂装；

水泥结构表面涂装时先涂装抗碱封闭底漆。

尊敬的客户：

非常感谢您对成都市豪士漆业有限责任公司的关注与支持。我公司是一家专注于提供高质量油漆产品的企业，我们为您推荐的产品是昆明水性氟碳漆成都豪士漆业供应的产品。

首先，让我们来了解一下豪士丹顿水性氟碳漆的柔韧性属性。以柔韧性为1，这款产品在抗裂方面具有显著的优势。在面对气候变化、温度波动等外部因素时，豪士丹顿水性氟碳漆能够确保表面的完整性，减少开裂的风险。同时，它还能适应建筑材料的伸缩性，为您的建筑提供持久的保护。

其次，我们来看看HS-806水性氟碳漆的抗冲击属性。抗冲击为50的设计意味着，无论是在公共场所还是工业环境中，这款产品都能承受一定程度的撞击而不影响表面的质量。无论是家庭装饰还是商业场所，HS-806水性氟碳漆都能给您的建筑带来可靠的保护。

后，让我们关注一下执行标准。成都市豪士漆业有限责任公司为您供应的昆明水性氟碳漆符合HG/T 4104-2019的执行标准。这一标准规定了水性氟碳类建筑涂料的技术要求和测试方法，保证了产品的质量和安全性。我们的产品经过严格的质量检测，确保为您提供可靠的选择。

综上所述，昆明水性氟碳漆成都豪士漆业供应的产品具备出色的柔韧性和抗冲击能力，并符合行业的执行标准。我们相信，选择我们的产品将为您的建筑提供全面的保护。欢迎您随时联系我们，了解更多关于产品的详细信息和订购方式。