

重庆水性氟碳漆

产品名称	重庆水性氟碳漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:QUVA : 800h HS-806:抗冲击 : 50 成都:执行标准 : HG/T 4104-2019
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-806型水性氟碳漆

(执行标准 : HG/T 4104-2019)

一、产品说明

HS-806型水性氟碳面漆专为高耐候性能要求而设计。本产品具有干速快；施工性优异；耐候性能优异，800小时QUVA紫外光照射无异常，室外曝晒3年不粉化、不剥落；防腐性能优异，耐盐雾性能好；耐化学性能优异。

二、应用领域

广泛用于桥梁防腐、公路支座、铁路支座、标准节、桥梁护栏、机械设备、工程机械、钢结构、石油石化、水泥结构表面等行业产品。

三、原料成份

该产品由水性氟碳树脂树脂、防锈颜料、耐晒颜填料、高分子助剂及有机溶剂通过精心设计而成的单组份涂料。

四、施工说明

稀释剂：水

调漆比例：无气喷涂：0-5%；有气喷涂：10-15%；刷涂/辊涂：3-8%

干燥条件：室温（25℃）条件下24小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作可；无不良影响，每道干膜厚度 30μm

喷涂间隔时间：大于2小时

理论涂布率：6-8m²/KG（30-40μm干膜厚度）；

五、注意事项

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”处理干净或进行抛丸处理；

一次性涂装厚度不要超过60微米，防止出现起沸子的异常现象，如需达到厚度，请分开多次涂装；

水泥结构表面涂装时先涂装抗碱封闭底漆。

成都市豪士漆业有限责任公司为您介绍一款优质的水性氟碳漆——重庆水性氟碳漆。

重庆水性氟碳漆是我们公司研发的一款高性能涂料，具有多项出色的特点和优势。首先，它具有豪士丹顿:QUVA：800h的抗候性，能够长时间抵御紫外线、高温、气候变化等因素的侵蚀，保持涂装表面的色

彩和光泽。其次，重庆水性氟碳漆的HS-806配方赋予其出色的抗冲击性，达到了50，能够有效防止碰撞、划痕等对涂层的损伤，保护基材的完整性。后，成都水性氟碳漆符合HG/T 4104-2019执行标准，通过了严格的质量检测，保证了产品的品质和稳定性。

水性氟碳漆是目前市场上常用的一种环保涂料，其成分中不含有害物质，对人体和环境无害。在使用过程中，水性氟碳漆不会产生有毒气体，味道也非常轻微，给您带来更健康、舒适的室内环境。与传统的溶剂型氟碳漆相比，水性氟碳漆更易于施工，不需要添加稀释剂，可以直接使用刷子、辊涂或喷涂等方式进行涂装。此外，水性氟碳漆具有良好的附着力和耐刮擦性，能够有效延长涂层的使用寿命。

重庆水性氟碳漆适用于各种室内装饰和工程涂装，特别是在酒店、写字楼、商场等公共场所的装修中广泛使用。它可以涂刷在门窗、家具、墙面、天花板等多种基材上，给室内空间带来美观、耐久的涂装效果。另外，重庆水性氟碳漆拥有丰富的色彩选择，可以根据客户的喜好和需求定制出各种时尚、个性的色彩效果。

重庆水性氟碳漆的主要特点抗候性
抗冲击性
执行标准

豪士丹顿:QUVA : 800h
HS-806: 50
HG/T 4104-2019

成都市豪士漆业有限责任公司竭诚为您提供高品质的重庆水性氟碳漆，让您的装饰工程更加出色。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们将尽快为您解答疑虑，并提供详细的产品信息和报价。