

耐火硬护套线NH-BVV-3*4

产品名称	耐火硬护套线NH-BVV-3*4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

耐火硬护套线NH-BVV-3*4

电线型号中：字母B表示布电线，字母V表示塑料中的聚氯乙烯，字母R表示软线（导体为很多细丝绞在一起）。还有铜芯符号、硬线（常见的单芯导体）符号省略没有表示。

BVV表示聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，铜芯（硬）布电线。常常简称护套线，单芯的是圆的，双芯的就是扁的。常常用于明装电线。

BVR表示聚氯乙烯绝缘，铜芯（软）布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软，常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场所。

电线与电缆的区分耐火硬护套线NH-BVV-3*4

其实，“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线，没有绝缘的称为裸电线，其他的称为电缆；导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线，较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线，绝缘电线又称为布电线。

电线电缆的型号组成与顺序如下：[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示，高分子材料用英文名的第位字母表示，每项可以是1-2个字母；第6项是1-3个数字。型号中的省略原则：电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明，但列明小类或系列代号等。

第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记，在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项，把此项写到前面。

如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等

装修装璜用电线选用小常识：照明用线选用1平方至1.5平方毫米，插座用线选用2.5平方毫米，空调用线耐火硬护套线NH-BVV-3*4不得小于4平方毫米，建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线，接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。一些常见问题:(请各位买家能花上几分钟时间认真阅读)1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米;2.电线型号:bv单股,bvr多股,bvv双胶单股,bvvr双胶多股;3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;4.bv/bvr区别:bv为单股线,bvr为多股,bvr比bv贵5%左右;5. bv比bv的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性---。---gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)1平方铜芯线允许长期负载电流为:6a---8a1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8a--1---2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16a---2---4平方铜芯线允许长期负载电流为:2-----32a6平方铜芯线允许长期负载电流为:32a---40a