

ZR-DJYPVP22计算机双层屏蔽电缆5*2*1.0

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | ZR-DJYPVP22计算机双层屏蔽电缆5*2*1.0 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业区 |
| 联系电话 | 17832662008 17832662008 |

产品详情

ZR-DJYPVP22计算机双层屏蔽电缆5*2*1.0

计算机用屏蔽电缆一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

计算机屏蔽电缆 价格是我厂主要产品本质安全电路用计算机屏蔽电缆 产品特点及用途：本产品低电容、传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准ZR-DJYPVP22计算机双层屏蔽电缆5*2*1.0二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）氟塑料ZR-DJYPVP22计算机双层屏蔽电缆5*2*1.0V-（护套代号）聚氯乙烯R-表示多股软线芯P-（屏蔽代号）铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽3、产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm²（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm²（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm²例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm²

(2) 组屏总屏DJYPVP3 × 3 × 0.75mm²

三、型号名称及使用范围

| 型号 | 名称 | 使用范围 |
|-----------------------|--|--|
| DJYVP DJYPV DJYPVP | 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 | 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内 2、电缆长期工作温度：-20 +65 3、电缆敷设温度不低于0 ，弯曲半径不小于电缆外径的10倍 |
| DJYVPR DJYPVR DJYPVRP | 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 | |
| | | |

说明：(1) 阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等 (2) 铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。该电缆主要用于1流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。