

张家口市含量85%以上生石灰 污水处理氧化钙 宏大石灰厂

产品名称	张家口市含量85%以上生石灰 污水处理氧化钙 宏大石灰厂
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	100.00/吨
规格参数	宏大:细度：200 产地：张家口:运输方式：汽运 颜色：白色，微黄:产量：1000
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市桥西区生石灰85%以上 回转窑白灰石灰功能优势为：1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。主要用于原漆、腻子、皱纹漆、建筑外墙乳胶漆。先将水和灰钙粉处理剂加入到带有搅拌的分散容器中，搅拌均匀，再投入灰钙粉搅拌均匀，并持续搅拌30分钟，使灰钙粉充分分散，得到灰钙粉浆。其次，把乙二醇、湿润分散剂、增稠剂溶液和约半配方量的消泡剂加入灰钙粉浆中，混合均匀，制成浆料。然后将浆料通过小砂磨机研磨30分钟。而只能将其用之于中低档内墙涂料。原始的石灰生产工艺是将石灰石与燃料（木材）分层铺放，引火煅烧周即得。现代则采用机械化、半机械化立窑以及回转窑、沸腾炉等设备进行生产。煅烧也相应地缩短，用回转窑生产石灰仅需2~4小时，比用立窑生产可提高生产率5倍以上。近年来，又出现了横流式、双斜坡式及烧油环行立窑和带预热器的短回转窑等节能果显著的工艺和设备。所形成的泡沫较稳定，具有适宜的粘度；当用量较大时，将导致泡沫过于稳定，泡沫发粘，甚至引起“跑槽”现象，使生产过程难于操作、控制。同时由于凝聚矿泥现象加剧，而这种凝聚又常缺乏选择性，致使泡沫精矿中常夹带大量矿石细泥，影响精矿质量。因而，黄金矿山浮选生产中应严格控制石灰加入量，要对其有充分的认识。