

学校过期灭火器加气换粉 番禺灭火器加气 南助安

产品名称	学校过期灭火器加气换粉 番禺灭火器加气 南助安
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州晟捷消防有限公司——二氧化碳灭火器充装年检维修灭火器加气

二氧化碳灭火器使用时，需要将喷嘴对准火焰，离燃烧物的距离要看情况，如果情况允许，一般在2米左右。

在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中，灭火时再将其喷出，有降温和隔绝空气的作用。

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成。扑救电器火灾时，如果电压超过600伏，切记要先切断电源后再灭火。

广州晟捷消防公司——干粉灭火器充装年检维修灭火器加气

保持安全距离

在使用灭火器时，需要保持一定的安全距离，为了防止火源的扩大。普通生活场所中，当使用干粉灭火器时，应保持距离并中间空间的建立，这个距离不能太大，学校过期灭火器加气换粉，也不能太小，以使扑灭火源的成功率达到。

总之，正确使用灭火器是预防火灾的重要手段，也是保护生命和财产安全的重要途径。在使用灭火器时，应该正确选择适合的灭火器，根据指示明确使用灭火器的方法和注意事项，注意保持安全距离，并及时呼叫消防员以保证事故有个圆满的结束。

广州晟捷消防有限公司——ABC干粉灭火器充装年检维修灭火器加气灭火器，又称灭火筒，灭火器内放

置化学物品，是一种可携式灭火工具。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火灾的地方。不同种类的灭火器内装填的成分不一样，附近哪有灭火器加气换粉，是专为不同的火警而设，使用时必须注意，以免产生反效果及引起危险。接下来，为您详细介绍一下各种灭火器的使用方法。

灭火器按充装的灭火剂分类，现行的灭火器分类法把灭火器分为水基型灭火器、干粉型灭火器（ABC灭火器）、二氧化碳灭火器和洁净气体灭火器等4类。

其中，南沙灭火器加气，老百姓常用的是水基型灭火器、干粉型灭火器；水基型灭火器又主要分为水型灭火器和泡沫灭火器。

广州晟捷消防有限公司——干粉灭火器使用方法灭火器加气干粉灭火器使用注意事项

1、保持直立灭火

在使用干粉灭火器喷射灭火的时候，要直立使用，不要横卧或者颠倒使用干粉灭火器，避免喷射不出来

2、不可用力握紧上把手

在使用之前不要用力握紧上把手，避免无法拔起保险销或者让干粉直接喷射出来

3、灭火时保持距离

在灭火的时候要保持一定的安全距离，避免火焰太近导致人受到伤害

4、喷射位置

在灭火的时候要尽量对准火焰根部，这样灭火的效果会更好

广州晟捷消防工程有限公司——二氧化碳灭火器年检维修厂家灭火器加气使

用方法在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70-90度。

使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，酒店过期灭火器加气换粉，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

二氧化碳灭火器及二氧化碳灭火系统的钢瓶都是通过称重检漏，灭火器标签上有瓶重和二氧化碳充装量数据，通过称重数据和标签数据就可以判断二氧化碳还剩下多少。根据《手提式灭火器》GB4351.1-2005相关规定，二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值)。

广州晟捷消防有限公司——二氧化碳灭火器适用范围灭火器加气

1、二氧化碳灭火器有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能，用来扑灭图书，档案，贵重设备，精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

2、二氧化碳灭火器适用于扑救B类火灾，（如煤油、柴油、汽油、乙醇、沥青、石蜡等火灾。）

3、二氧化碳灭火器适扑救C类火灾（如煤气、天然气、丙烷、氢气等火灾。）

4、二氧化碳灭火器扑救E类火灾（物体带电燃烧的火灾）。

学校过期灭火器加气换粉-番禺灭火器加气-南助安(查看)由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司是一家从事“消防器,消防指示灯,消防应急灯,消防工程设计与安装”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“南助安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使南助安在灭火器材中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!