

# 物业过期灭火器加气换粉 珠江灭火器加气 南助安

产品名称	物业过期灭火器加气换粉 珠江灭火器加气 南助安
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州晟捷消防有限公司——七氟丙烷灭火器充装维修年检灭火器加气1、 灭火时两者区别

- 1) 两者从灭火效果来讲，学校过期灭火器加气换粉，相差无几。同属气态物质，灭火完成后无现场残留物，但灭火完成后排空防护区气体时，应注意七氟丙烷系统有可能会产生大量；
- 2) 七氟丙烷属高压喷放，速度较S型热气溶胶快，灭火及时性更强。但高压喷放对环境、及设备会有破坏影响，且高压储存本身就属危险源，存在一定安全隐患；
- 3) 相对S型热气溶胶来说，七氟丙烷生产、运输、安装成本较高，但相对较大防护区，具有组合分配式的优势；
- 4) 七氟丙烷管网式灭火系统，在多个防护区应用时，可减少气体储备总量，但需设置独立气瓶间，系统复杂等原因，酒店过期灭火器加气换粉，选用时应作综合比较分析。

广州晟捷消防有限公司——七氟丙烷灭火器注意事项灭火器加气七氟丙烷气体灭火系统一般设有自动、手动和机械应急启动三种模式，为了防止气体灭火系统的误操作、误动作，可通过设在启动瓶的电控阀门上方的一个保险销来实现防误功能。当灭火系统正常使用时，保险销处于保险状态，不管是自动或手动状态下，钟村灭火器加气，值班人员只有在时间内先将该保险销拔掉才能启动灭火系统。

由于机房是长时间无人值守状态，只有在巡视及在机房工作时为有人值守状态，有人值守时间相对较短，因此，在有人值守情况下，为防止误动，可不用拔掉保险销，人员在现场工作时做好防火措施，即便发生火灾也能在时间拔掉保险销启动灭火系统；在转为无人值守情况下，可拔掉保险销，再次进入时重新插上。无论是有人值守还是无人值守状态下，都应在启动控制器按钮处张贴“非人员，请勿操作”的警示牌以确保安全。

## 一、干粉灭火器

使用方法:灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是式储压式的，操作者应一手紧握喷、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的，则向逆时针方向旋开，并旋到高位置，随即提起灭火器。当干粉喷出后，迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的，操作者应先将开启把上的保险销拔下，然后住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下，打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。

使用注意:使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面，直至将火焰全部扑灭。

灭火器的保养：

要放在好取、干燥、通风处。不可日晒雨淋，严禁高温环境下存放。每年检查两次干粉是否结块，有问题的话要及时更换。

报废年限：

A：手提式干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起，物业过期灭火器加气换粉，达到8年年限的，必须报废。

B：二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面，二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期，正常环境温度下储存，有效期是两年，但一般来说灭火剂的更换期为1到2年。

不同种类的灭火器有不同的灭火原理，但它们的共同点是都可以迅速灭火，保护人们的生命财产安全。在日常生活中，我们应该了解不同种类的灭火器的使用方法和注意事项，以便在火灾发生时能够正确使用灭火器，保护自己和他人的生命财产安全。

使用分体软水囊灭火的操作：

- 1) 做好上述准备工作；
- 2) 反复按压吸油器，将油管中的空气全部排出；
- 3) 将机的阻风门扳到CLOSE（关）位置；
- 4) 轻轻地拉机的启动手柄感到有阻力，然后用力向外快速拉动，直到机启动；
- 5) 当机运转平稳后，逐渐将阻风门扳到OPEN（开）位置；
- 6) 向上扳控制手柄上节气门调节开关，将其置于位置，喷头即可喷出水雾。

7) 向下扳控制手柄上节气门调节开关，将其置于位置，喷头停止喷水，手动旋转喷头，选择所需喷射角度，再向上扳控制手柄上节气门调节开关喷水。

广州晟捷消防有限公司——附近二氧化碳灭火器充装年检维修厂家灭火器加气

### 灭火器检查7个标准

- 1、灭火器应放置在设定位置，无障碍物，放置牢固，无埋压，不得挪作他用，负责人的维修责任明确并落实到位;
- 2、灭火器使用说明书应朝外，灭火器箱不得上锁，灭火器应避免阳光直射和强辐射热;
- 3、灭火器的铭牌应完整、清晰，保险销、铅封应完好，灭火器的操作要求应清晰易懂;
- 4、灭火器筒体不得生锈、变形，喷嘴不得变形、开裂或损坏，软管应畅通无阻，不得有变形或损坏，灭火器压力表表面不应变形或损坏。手柄、阀体等金属部件不得严重损坏、变形、生锈，灭火器的橡胶、塑料部件不得变形、变色、老化、破损;

物业过期灭火器加气换粉-珠江灭火器加气-

南助安由广州晟捷消防工程有限公司提供。广州晟捷消防工程有限公司是广东广州,灭火器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在南助安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创南助安更加美好的未来。