

浙江铝盐除磷剂 北京隆泰恒兴

产品名称	浙江铝盐除磷剂 北京隆泰恒兴
公司名称	北京隆泰恒兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇通州工业开发区光华路16号
联系电话	13810184677 13810184677

产品详情

污水处理除磷剂特性

以下内容由北京隆泰恒兴为您提供，今天我们来分享除磷剂的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

1. 适用于印染废水、造纸废水、制革废水、电镀废水、印制线路板废水、重金属废水、含氟废水、含油废水等各种废水的净化处理；2. 适用于生活污水处理厂除磷或提高污泥疏水性；3. 适用于江、河、湖、水塘和地下水等各种水源的净化处理；4. 适用于污泥脱水。三、质量标准执行标准 Q/CL 004-2017

液体除磷剂出沫

- 1、水中含有洗涤剂或其他起泡物。此种泡沫多为白褐色，且泡沫层较厚，可通过投加消泡剂进行处理。
- 2、高悬浮物、高油质废水会产生泡沫，此类泡沫可通过去除水中的油脂类物质去除。
- 3、在生物处理中，MLSS过高或DO过低会产生土褐色泡沫，产生灰褐色泡沫则很可能是MLSS太低所致。这种泡沫可通过控制MLSS与DO来消除。
- 4、曝气池或二沉池中出现大量泡沫，并有恶臭味，则可能是由于丝状菌异常生长，与气泡、除磷剂投加后絮体颗粒混合积聚。这一类泡沫是比较难以处理的，很可能造成后期污泥硝化产生大量表面泡沫。可

通过降低曝气，或通过投加调节水中的营养平衡，减少水量，降低BOD负荷，增加DO浓度，采用推流式曝气池，促进污泥絮凝等进行处理。

5、当曝气不足或沉淀池中发生反硝化反应产生氮等气泡，使水中部分污泥上浮。这一类泡沫可通过加大曝气来解决。

6、污泥泥龄太长或污泥破碎会使泡沫呈茶色、灰色，可通过增加排泥量进行处理。

另外，除磷剂投加后污泥膨胀、曝气过度、负荷过高等都会引起水中泡沫，影响微生物生长及水处理效果，

想要了解更多除磷剂的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

除磷剂的使用方法

1、使用时可将本产品直接投加，或先配成浓度为5-10%的溶液（配药时先加水再加药剂，铝盐除磷剂多少钱，同时不断地搅拌），用泵投加到反应池。

2、本产品适用的pH值范围广6-12。加入污水总量的1-1.5‰，根据废水中磷酸根的含量不同现场使用时略作调整，具体用量一般通过实验确定。

3、实验时取一定量的原水，将废水pH值调节至7-8，加入适量的本产品（如1000mg/L，即1kg/吨废水），搅拌反应5分钟后，絮凝沉淀，加入聚丙烯酰胺加速絮凝，过滤取滤液测定磷的含量。

想要了解更多除磷剂的相关内容，请及时关注北京隆泰恒兴网站。

浙江铝盐除磷剂多少钱-北京隆泰恒兴由北京隆泰恒兴科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京隆泰恒兴科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水处理化学品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!