

# 岩棉板包装机 全自动岩棉板包装机

产品名称	岩棉板包装机 全自动岩棉板包装机
公司名称	郑州中泰包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市未来路866号
联系电话	86-037166369226 13598880163

## 产品详情

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

名称：岩棉板自动包装机 型号：btm-1500型

适用范围 该机型专为岩棉板及其他保温板材包装设计研发，如：大块发泡水泥板、岩棉板、酚醛保温板、珍珠岩板等。可包装板材如：600\*1200mm、630\*1000mm、600\*900mm等。

基本配置 · 岩棉板自动包装机采用直线式进料，方便放板和操作； ·  
该机与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势； ·  
采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀； ·  
岩棉板自动包装机采用进口光电，准确定位； · 人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作； ·  
独特的漏渣及吹灰工艺； · 两组水平检测光电，可针对不同的产品 ·  
岩棉板自动包装机采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用；

技术参数 最大包装尺寸：不限 × 500 × 350mm（长\*宽\*高）可定制特殊规格 封刀尺寸/炉腔尺寸：650 mm 进料水平高度：850 封切温度/收缩温度：0-300 包装速度：2-8件/分钟 机械尺寸：1650 × 920 × 1895 mm 净重：500kg 功率：24kw 电源：3 220v/380v 50/60hz 使用气源：6kg/cm3 适用薄膜：pe

中泰机械热忱欢迎您的光临！订货总机：0371-66369226 抢购热线：13700882648 13525582502  
· 我们会以我们的热情感谢您选择郑州中泰机械的产品!! · 我们将不辜负您对中泰机械的期望!  
咨询收缩机设备请登陆:<http://www.baowen114.com>