

外墙保温材料包装机、全自动保温板包装机

产品名称	外墙保温材料包装机、全自动保温板包装机
公司名称	郑州中泰包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市未来路866号
联系电话	86-037166369226 13598880163

产品详情

保温隔热材料与制品是影响建筑节能一个重要的影响因素。建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。20世纪70年代后，国外普遍重视保温材料的生产和在建筑中的应用，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。国外保温材料工业已经有很长的历史，建筑节能用保温材料占绝大多数，而新型保温材料也正在不断地涌现。

名称：全自动保温板包装机 型号：btm-600c系列

产品说明：
· 该型号全自动保温板包装机专用于水泥发泡板、岩棉板、酚醛板、珍珠岩板、无机保温板、a级防火保温板等pe膜自动包装，适用多种规格，特殊大规格可特殊定制；
· 针对外墙保温材料的特点而设计的切刀吹灰装置，避免了包装膜因沾有灰尘而出现的接口粘不牢固的现象，并减小包装物品对机器的损害，大大延长机器使用寿命；
· 自动套膜系统，提高工作效率；
· 加长型热收缩炉，让水泥发泡保温板包装效果更加完美；
· 出口大功率冷风风机，让pe膜迅速定型。
· 全自动保温板包装机电气元件采用国内一线品牌，质量有保证！
· 一键式操作，大大降低劳动强度。

技术参数 型号：btm-600c 电源电压：220v/380v 50/60hz 功率：24 kw 包装速度：2 - 5 pcs/minute
载重量：50 kg 热缩炉尺寸：1800 × 600 × 400 mm（长 × 宽 × 高）膜宽/厚度：max560mm/0.04-0.12mm
适用外墙保温板包装规格：300*300/300*500/300*600/450*600/600*600/包装宽度最大450mm，其他大规格外墙保温板可定制
适用包装膜：pe膜 套膜机尺寸：1120 × 930 × 2180 mm 热缩机尺寸：2800 × 840 × 1375 mm
全自动保温板包装机重量：约500公斤

中泰机械热忱欢迎您的光临！ 订货总机：0371-66369226 抢购热线：13700882648 13525582502

· 我们会以我们的热情感谢您选择郑州中泰机械的产品!! · 我们将不辜负您对中泰机械的期望!

咨询热收缩机设备请登陆:<http://www.baowen114.com>