

# 全自动纸箱收缩包装机 PE膜自动包装机

产品名称	全自动纸箱收缩包装机 PE膜自动包装机
公司名称	郑州中泰包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市未来路866号
联系电话	86-037166369226 13598880163

## 产品详情

郑州中泰机械主要生产各种型号热收缩包装机、pe膜自动套膜机、袖口式饮料包装机、全自动热收缩包装机、pof膜收缩机、pvc标签收缩机、啤酒易拉罐热收缩包装机等，可为客户定做各种尺寸热收缩包装机，广泛用于饮料、纸箱、食品、建材等行业。

名称：直进料全自动纸箱热收缩包装机 型号：btm-600z型

技术特性 btm-600z型全自动直进料袖口式包装机，采用独有的直线式设计，结构紧凑占地面积小，针对一些场地受限及包装过程中无需调整产品前进方向，十分方便，不会受包装物长度的限制。可独立工作，也可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却、定型，无人化流水作业。

适用范围：特别适用于单一产品的自动热收缩包装，如纸箱、带托盘饮料罐头等。

基本配置 · 该机引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠；

- 该机与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势；
- 采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀；
- 采用进口光电，准确定位；
- 人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作。
- 封切时后端配有压料装置，对于包装较轻的物品，亦都不会发生移位
- 可根据产品的包装要求，加装纵向双封切系统，做全封闭的pe热缩包装
- bse-6040采用进口双运风电机，使炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观；
- 采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用；

机械尺寸 1650 × 920 × 1895 mm 最大包装尺寸 unlimited × w+h 700mm 封刀尺寸/炉腔尺寸 700 mm  
进料水平高度 850 ± 50mm 封切温度/收缩温度 0-200 包装速度 8-22件/分钟 净重 465kg 功率 2kw 电源  
3 220v/380v 50/60hz 使用气源 6 . 0kg/cm<sup>3</sup> 适用薄膜 pvc、pe

中泰机械热忱欢迎您的光临！ 订货总机：0371-66369226 抢购热线：13700882648 13525582502

· 我们会以我们的热情感谢您选择郑州中泰机械的产品!! · 我们将不辜负您对中泰机械的期望!  
咨询热收缩机设备请登陆:<http://www.shrinkmachine.net>