

辰睿智能货源充足 无纺布干态落絮性能测试仪

产品名称	辰睿智能货源充足 无纺布干态落絮性能测试仪
公司名称	广州辰睿智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区埔南路18号三楼
联系电话	15918881181 15918881181

产品详情

全自动干态落絮测试仪的分类

全自动干态落絮测试仪主要可以分为以下两类：干态落絮测试仪：该测试仪主要通过测量试样在一定条件下经过一定时间的振荡后，试样内部的纤维等物质在重力作用下自然掉落在容器底部，然后通过测量纤维等物质的重量与试样原始重量的差值来计算落絮的量。该测试仪适用于纤维素纤维、化学纤维及其混纺、交织等产品的落絮测试。干态落棉测试仪：该测试仪与干态落絮测试仪类似，但主要适用于棉花等农产品材料的落棉测试。该测试仪通过测量试样在一定条件下经过一定时间的振荡后，试样内部的棉花等物质在重力作用下自然掉落在容器底部，然后通过测量棉花等物质的重量与试样原始重量的差值来计算落棉的量。需要注意的是，这两类测试仪的测量原理和操作方法基本相同，但在应用范围和试样处理等方面可能存在一定的差异。在使用这两类测试仪时，需要根据具体的材料和测试要求选择合适的测试方法和仪器。

无纺布干态落絮测试仪——广州辰睿智能装备有限公司集研发、生产、销售、服务等为一体。

适用范围:

干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪，该设备专i业用于评定干态条件下，非织造布的落絮试验，东莞干态落絮性能测试仪，主要适用医i用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时，干态落絮性能测试仪厂家，测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气，通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果。

原理:

样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气，纺织面料干态

落絮性能测试仪，用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。

满足标准:

YY/T 0506.4、ISO 09073.10

产品参数:

- 1、密封扭转室及空气手机器
- 2、扭曲速度:60次/分钟
- 3、扭曲角度/行程:180 ° /120mm
- 4、样品夹具:82.8mm
- 5、激光粒子计数器测试范围:收集0.3-25.0um的样品
- 6、激光粒子计数器流速:28.3L/min，± 5%
- 7、样品测试数据存储:3000个
- 8、计时器:1-9999;次

欢迎咨询辰睿了解更多吧！干态落絮性能测试仪

无纺布干态落絮测试仪的价格因品牌、型号、功能等因素而异。一般来说，国内品牌的价格在10万元左右，而进口品牌的价格则较高，一般在20万元以上。同时，无纺布干态落絮性能测试仪，不同型号的无纺布干态落絮测试仪适用于不同的测试需求。例如，有些型号适用于测试医疗用品的无纺布材料，有些型号则适用于测试过滤材料和绝缘材料等。因此，购买无纺布干态落絮测试仪时需要根据实际需求选择合适的型号和品牌。此外，无纺布干态落絮测试仪的价格还受到市场供求关系、品牌知名度等因素的影响。因此，具体的价格还需要参考当地市场行情和供应商的报价。

辰睿智能货源充足-无纺布干态落絮性能测试仪由广州辰睿智能装备有限公司提供。广州辰睿智能装备有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，辰睿智能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林先生。