

# 环氧地坪厂家 福州环氧地坪 厦门澳威斯特厂家施工

产品名称	环氧地坪厂家 福州环氧地坪 厦门澳威斯特厂家施工
公司名称	厦门澳威斯特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号
联系电话	13400779706 13400779706

## 产品详情

2、水性地坪漆膜具有单边透气性，可允许地下水汽渗透进空气中，又可以阻挡空气中的水汽进入水性聚氨酯漆膜，这样释放了混凝土内部水汽的压力，使得涂层免于破坏，同时保护了混凝土基体。3、水性地坪漆不含溶剂，节约能源，无污染。符合环保要求，以水作为分散介质，不含苯人家本等有害致癌物质；气味小、不燃、储存、运输和使用过程中的安全性得到保障。4、环保性能：水性漆只以清水作为稀释剂，对人体健康无害。油性漆以香蕉水等作为稀释剂，环氧地坪厂家，含有大量的苯等有害致癌物质。  
次数用完API KEY 超过次数限制

### 三、环氧地坪漆涂层应遵循的四大原则

环氧地坪漆涂料的主要成膜物质、颜料等组成不同，性能差异较大，单一地坪漆涂层往往不能满足各项指标要求，为了得到性能综合的地坪漆涂层，环氧地坪工程，必须合理选择底层、中间层和面层，形成复合地坪漆涂层。

为了保证地坪漆涂层间结合力，使地坪漆涂层发挥出效益，并尽可能减少复合地坪漆涂层出现的缺陷，各层地坪漆涂料必须配套使用，环氧地坪漆涂层合理使用的四大原则是：

1、同种树脂的地坪漆涂料配套性，不同树脂的地坪漆涂料配套时，常出现一些弊病，需经过实验验证或理论分析。次数用完API KEY 超过次数限制

基于这种优异性能，水性环氧地坪涂料特别适合地表湿度大的地面，比如地下停车场等场合。

#### 适应能力强

对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等

## 环保性能好

以水作为分散介质，使用的助剂也是以水为溶剂等挥发性溶剂，福州环氧地坪，不会造成环境污染，没有隐患，满足当前环保的要求。

## 真正水性化

以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，贮存、运输和使用过程中的安全性也大为提高

## 操作性佳

水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。次数用完API KEY 超过次数限制

环氧地坪厂家-福州环氧地坪-厦门澳威斯特厂家施工由厦门澳威斯特建材有限公司提供。“环氧地坪,铂太晶地坪,固化剂地坪,复古地坪”选择厦门澳威斯特建材有限公司，公司位于：厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号，多年来，澳威斯特坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。澳威斯特期待成为您的长期合作伙伴！