

蚌埠多媒体箱厂家 进盛和

产品名称	蚌埠多媒体箱厂家 进盛和
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

配电箱的用途：合理的分配电能，方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级，多媒体箱厂家，能直观的显示电路的导通状态。农网改造的配电箱在室外运行，它不但受到阳光的直接照射产生高温，同时运行中自身也会产生热量，所以在盛夏高温季节，箱体内的温度将会达到60℃以上，这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度配电箱是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心，是可靠接纳上端电源，正确馈出荷载电能的控制环节，也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性，是创工程的目标。

它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。对于配电变压器容量在100kV以上的配电箱体，在箱内散热窗靠侧壁处，应考虑到安装温控继电器（JU-3型或JU-4超小型温度继电器）和轴流风机，安装在控制电器板上方左侧面的箱体上，以便使箱内温度达到一定值时（如40℃）能自动启动排气扇，强行排出热量以使箱体散热。选择交流接触器时，应选用其绝缘等级为以上产品，必须保证其主回路触点的额定电流应大于或等于被控制的线路的负荷电流。接触器的电磁线圈额定电压为380V或220V。

若新增柱上配电台架，在制作配电箱外壳时，可选2mm厚的不锈钢板材，并适当按比例放大配电箱尺寸（在农改工程使用的JP4—100/3W型基础上，在原箱体宽度方向尺寸上

增大约100 mm，即由原680 mm改为780 mm。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电箱。改进原配电箱的低压电容器组的接线方式，将其安装位置由交流接触器上桩头，改成接在配电箱低压进线与计量表计之间。

蚌埠多媒体箱厂家-进盛和|由安徽进盛和电力科技有限公司提供。蚌埠多媒体箱厂家-进盛和|是安徽进盛和电力科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：洪经理。同时本公司还是从事合肥配电柜，安徽配电柜，配电柜的厂家，欢迎来电咨询。