

高压自清洗过滤器公司 无锡驰业环保 高压自清洗过滤器

产品名称	高压自清洗过滤器公司 无锡驰业环保 高压自清洗过滤器
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

产品选型

为了能更适应您的水系统技术要求以及佳的过滤效果，高压自清洗过滤器生产商，达到省水、省电、节能、环保的要求，在选择自清洗过滤器

的时候，高压自清洗过滤器咨询，请您考虑以下几个参数： 1、处理流量 2、过滤精度 3、管道压力 4、过滤介质的化学性质 5、过滤介质的悬浮物浓度

材质壳体：碳钢、304不锈钢、316L不锈钢

滤网：304不锈钢、316L不锈钢

清洗刷：不锈钢、杜邦尼龙

排污阀：铸铁、铜、不锈钢

控制器：PVC、铝

密封圈：EPDM橡胶

注：可根据客户要求订制其他特殊材质，具体情况请咨询本公司。

全自动清洗过滤器主要由机身、滤网、压差控制器、排污阀、电机或者液压活塞、不锈钢刷或者吸污器组成。有结构简单、除污效果明显、自动排污、排污期间不断流等优点，在工业污水处理应用中非常广泛。全自动从控制清洁方式上可分为分为吸咀式和刷子式两大类。其中吸咀式的驱动方式风味水力驱动和电机驱动，刷子式的驱动方式为电机驱动。

当滤网上的污物到一定的程度时系统会自动开启排污阀和机体内的排污机构对滤网上的杂质进行清洗及排除机体外。且排污期间不断流。

自清洗过程

过滤器的自清洗过程是依靠沿着滤筒内表面做旋转运动的清洗刷和排污阀共同完成，打开的排污阀使被堵塞的滤筒内形成负压，高压自清洗过滤器，附着在滤筒内壁的滤饼被清洗刷清扫下来因负压的关系经排污阀排出在本体外。整个清洗过程大约为30秒，清洗时系统不断流。

控制方式

CY-DS-L系列自清洗过滤器操作配备差压/定时/手动三种功能，高压自清洗过滤器公司，控制系统默认为压差优先，即无论在任何情况下，只要系统压差达到预定值，设备都会启动自清洗功能，从而更好的保障您的系统正常运行。

高压自清洗过滤器公司-无锡驰业环保-

高压自清洗过滤器由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业环保科技有限公司是江苏 无锡 ,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡驰业环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡驰业环保更加美好的未来。