

# 大口径hdpe钢带管厂家 伟通管业

产品名称	大口径hdpe钢带管厂家 伟通管业
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

## 产品详情

广州伟通管业有限公司自创建以来，开拓，锐意进取，努力实施科技促发展和打造好品牌的战略；坚持、用户为先，与诚信、务实的经营方针。公司在短短几年内快速发展，成为国内同行业的品牌，公司通过ISO9001：2001质量管理体系论证。产品通过国家，省级等检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。赢得了信赖，实力赢得了市场。伟通以完善的质保体系铸就了好的品质，赢得了广大客户的yizhihaoping与信赖，被市场充分认可。

### 伟通钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管线操作规程

#### 一、检查

- 1、开机前必须检查原料是否到位，上料机能否正常运行。
- 2、检查成型机滚轮，弯曲机是否安装在一条直线上，是否达到开机要求。
- 3、送进杆安装时立柱与缠绕滚轮之间需要一定的角度。（靠弯曲机处要高出2至3CM）
- 4、缠绕机与压辊之间，上部分聚四氟乙烯与缠绕辊前段与后端间隙相差2至3毫米，下部分聚四氟乙烯与缠绕辊前段与后端相差1至2毫米。
- 5、缠绕辊与压辊位置调整至大外径处使之平行。
- 6、检查各加热区温度是否达到设定值和满足开机要求（一般加热为2小时，其温度的设定值得根据实际而定，一般都在170度—180度之间即可）注意各区温度是否异常，设定温度与实际温度是否基本一致。

- 7、检查前导向和下导向轮是否安装到位
- 8、检查各进水，进气和排水是否到位畅通，检查各风机是否正常运行，设备传动部位是否上油顺畅。
- 9、查看各操作人员是否到位。
- 10、打开缠绕机、送管、送进让其运转是否正常。

钢带增强PE螺旋波纹管产品具有环刚度高、强度大、重量轻、隔音减震，较高的抗紫外线稳定性，使用寿命长，弯曲性好，耐压抗冲击强度高等多种优点。可敷设在地质较差的路段，而且密封性好，施工快捷。

### 钢带增强PE螺旋波纹管生产线

在生产钢带管时是以PE管来作为基体的，使用表面涂覆有粘接树脂的钢带成型为波形来作为主要的支撑结构，并且将其与聚乙烯材料缠绕复合成一个整体的双壁螺旋波纹管。

使用钢带管时，其介质的长期温度要于45 以下；埋地钢带管要按照柔性管的理论进行设计.同时在设计状态下保证管道垂直方向的变化不得大于管直径的5%；管材环刚度的选择是塑料管道设计的一项重要指标.盲目采用高环刚度不经济.对道路埋深小于1.0m的管道，还应考虑管道变形对路面的影响.

### 钢带增强PE螺旋波纹管用途施工

钢带增强PE螺旋波纹管的新颖用途：

- 1.直径较小的PE管可用长盘管方式供货，运输、铺设、安装十分方便；直径较大的柔韧PE管一般可在地面上连接好后再铺入管沟，施工十分方便；
- 2.某些场合下可不挖管沟，而用顶管技术铺设钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；
- 3.可用长管沉入法在江、湖、河、海水底铺设PE管，也可在沙漠上不挖沟铺设PE输水管；
- 4.可用PE塑料管做内补管修复旧排水管。

广州伟通管业有限公司是一家以生产塑料管道为主的高新技术企业。理念、追求、迅速改善、永续经营。公司坐落于广东广州，交通方便，环境优美。目前本公司生产的产品销售覆盖20多个省市和地区，在各大重要工程中得到了广泛使用。公司拥有国内先进技术水平的HDPE双壁波纹管生产流水线，主要产品为PVC加筋管，HDPE波纹管，HDPE缠绕管，hdpe钢带管厂家报价，HDPE中空壁缠绕管，钢带PE螺旋波纹管，hdpe钢带管厂家价格，PVC波纹管。产品规格齐全。公司以的技术力量、先进的生产设备和检测设施、全方面的质量管理体系及的服务，使本公司的产品质量得到稳定的全方面保障。

伟通公司：以品质服务：我们坚持、低成本、准时交货和严格保密的经营理念，凭借着我们多年的行业发展经验和的服务，我们一定可以成为您理想的合作伙伴。  
诚挚地欢迎各位客户来我司参观、指导，交流与合作!

钢带增强PE螺旋波纹管与HDPE双壁波纹管的材质、结构及埋地示综合性的对比：

钢带增强PE螺旋波纹管是PE、钢板及粘结树脂的复合材质，具有一个连续实壁PE内层管，内层管外缠绕有用钢板（已过塑）折成倒“U”型的环形波状增强体，在波状钢板增强体外还有复合有与钢板增强体波形相同的外层PE。具有埋地示踪性。

HDPE双壁波纹管HDPE材质，由机头磨具同时挤出内。外连续管坯，在熔融状态下，大口径hdpe钢带管厂家，通过内、外气作用及水的冷却成型为内壁光滑、外壁具有同心圆环形加强肋的管材。没有埋地示踪性。

钢带增强PE螺旋波纹管与HDPE双壁波纹管的抗外力作用及耐地基不均匀沉降能力：

钢带增强PE螺旋波纹管为钢塑复合管道，管道刚柔并济，受到外部冲击力时，恢复原形。耐地基不均匀个沉降能力强。

HDPE双壁波纹管为柔性管道，茂名hdpe钢带管厂家，受到外部冲击力时，恢复原形性能一般，主要因为，其波峰宽厚度小，受外力冲击时，波峰易塌陷。耐地基不均匀沉降能力强。

大口径hdpe钢带管厂家-伟通管业由广州伟通管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州伟通管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!