

呼和浩特水泵变频控制柜 博山机电

产品名称	呼和浩特水泵变频控制柜 博山机电
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房
联系电话	13416119133 13416119133

产品详情

博山机电——水泵变频控制柜

控制柜开启后，台水泵变频运行，当满足不了实际需要时，该水泵自动切换到工频运行，水泵变频控制柜组装维修，第二台水泵自动投入变频运行，当仍然不能满足时，第二台水泵也自动切换到工频运行，第三台水泵投入变频运行。当实际用水量减少时，台泵因为首先开始运行，该水泵自动退出运行;当用水量继续减少时，第二台水泵自动退出运行;当只有单台大泵运行，而且用水量很少时，自动切换到稳压泵变频运行。当稳压泵满足不了供水需要时，则稳压泵自动退出运行，水泵变频控制柜，大泵自动投入运行。

博山机电——水泵变频控制柜

具有过电压、欠电压、过电流、过负载、过热、对地短路、电机失速等多种保护功能；多种供水模式，在变频固定泵方式时可实现7台泵的控制，在循环泵方式时可实现4台泵控制；定时轮换控制，使各泵工作时间均衡，水泵变频控制柜多少钱，并可防止泵锈死；循环软起动，采用自补偿切换技术，系统电气及机械冲击小能显著延长电控元件及水泵的寿命；管网超压、欠压、水池缺水等多种输入与检测保护，可保障供水系统安全；

博山机电——水泵变频控制柜

1、节约能源：变频器控制电机与传统控制的电机比较，能源节约是很有实际意义的，根据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状，即可节电48.8%。2、运行成本降低：传统电机的运行成本由三项组成：初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占电机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%，呼和浩特水泵变频控制柜，再加上变频起动后对设备的冲击减少，维护和维修量也跟随降低，所以运行成本将大大降低。

博山机电——水泵变频控制柜

1、液位控制:该控制柜配高g性能Key浮球开关，根据液位的高、低变化，自动控制给排水泵的开、停。2、压力控制:外接电接点压力表或压力控制器，可根据管网压力的变化自动开泵、关泵，本型大量应用于生活给水及消防增压系统。3、温度控制:外接温度控制器，根据设定的温度范围开泵或关泵，应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。4、时间控制:机箱面板设有时间设定按钮和显示器，用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭，适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。

博山机电——水泵变频控制柜

变频控制柜主要用于调节设备的工作频率，减少能源损耗，能够平稳启动设备，减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入（速度控制或反馈信号用），PID控制，泵切换控制（用于恒压），通信功能，宏功能（针对不同的场合有不同的参数设定），多段速等等。

博山机电——水泵变频控制柜

1)、电源可靠，应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性，设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压 $\pm 10\%$ 时，应能正常工作。2)、设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时，设定压力与实际压力差不得超过mpa;变压给水时，给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。

呼和浩特水泵变频控制柜-博山机电(推荐商家)由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司在井泵、潜水电泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博山机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。