

泉州有卖激光经纬仪 激光经纬仪有优惠 泉州专卖

产品名称	泉州有卖激光经纬仪 激光经纬仪有优惠 泉州专卖
公司名称	福州宾测仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市塔头路388号晋福新村二期6号楼02号店面
联系电话	0591-83888855 13959102002

产品详情

泉州有卖激光经纬仪 激光经纬仪有优惠 泉州专卖 科力达dt-02l激光电子经纬仪 苏一光lt202激光电子经纬仪 j2-jde激光经纬仪 大地de2a-l激光电子经纬仪 欧波激光电子经纬仪 fdtl2cl dt-02c性能特点： 超大屏幕，超大字体，读取更方便
电路简约，一个电路板完成全部工作，世界水平 结构合理，符合国人使用习惯
继承经典，具备et-02全部优点 测角精度2"，双面液晶显示，电子气泡补偿精度1"，补偿范围±4"
有效射程：120m 市场价格 7500 元 技术特征: 型号 lt202 lt202l // 角度测量 测量方法 光电增量式
最小读数 1" 精度 2" / 望远镜 物镜孔径 40mm 放大倍率 30× 成像 正像 视场角 1° 20' 最短视距 1.3m
视距乘常数 100 视距加常数 0 显示 显示屏 双面 照明 分划板 有 显示屏 有 激光发射系统 激光管类型
半导体激光 激光波长 635nm 有效射程(白天) 200m 光斑大小 5mm/100m
激光束聚集时光斑中心与望远镜视准轴偏差 5" 激光电源 dc3v(2节aa电池) 补偿器 倾斜传感器
自动垂直补偿 / 补偿范围 ±3" / 水准器 长水准器 30" /mm 圆水准器 8" /mm 电源 电池 7.2v可充镍-
氢电池或5节aa电池 电池工作时间 12小时以上 对点器 对点器 光学对点器 激光对点器 // 其它 数据接口
rs-232c 波特率9600 bps 仪器大小 153 × 175 × 360 mm 工作温度 -20℃ ~ +50℃ 仪器重量 4.8kg 产品说明： fdt
tl系列激光电子经纬仪是本top公司在fdt系列电子经纬仪的基础上，增加激光(激光部分采用635nm半导体
激光发射器)发射系统改制而成。激光通过望远镜发射出来，与望远镜照准轴保持同轴、同焦。因此本产
品除具有电子经纬仪的所有功能外，还提供一条可见的激光束，十分利于工程施工。同时望远镜可绕过
支架作盘左盘右测量。保持电子经纬仪的测角精度。也可向天顶方向垂直发射激光束，作一台激光垂准
仪。若配置弯管读数目镜，则可根据竖盘读数对垂直角进行测量。当望远镜照准轴精细调成水平后，又
可作激光水准仪及激光扫平仪用。若不使用激光，本产品仍可作电子经纬仪用。 fdt 系列激光电子经纬仪
采用望远镜正像系统，具有可靠的自动补偿系统，在振动，冲击，环境变化等方面具有很强的适应力，
得到了众多国内外客户的好评。 技术参数 仪器型号 fdtl-2 fdtl-5 望远镜 镜筒长度 156mm 成像 正像
物镜口径 45mm 放大倍率 30x 分辨率 3.5" 视场角 1° 30' 最短视距 1.3m 视距乘常数 100 视距加常数 0
测角部 测量方式 光电增量式 读数方式 水平度盘：对径 竖直度盘：单面 最小读数 1"/5" 精度 2" 5" 显示屏
双面显示 补偿器 倾斜传感器 有无 补偿范围 ±3" 通讯口 通讯标准 rs232c 无 edm通讯接口 有
数据输出接口 有 对点器 成像 正像 放大倍率 3x 视场角 5° 调焦范围 0.5~ 对点器精度 ±1mm 基座
基座类型 可拆卸基座 电源 电池 充电/aa碱性电池4节 工作时间 约20小时 水泡 长水准器精度 30"/2mm
圆水准器精度 8"/2mm 激光发射系统 激光波长 635mm 激光器功率 泉州宾得工程仪器店 电话

0595-22299189