

快速门厂家 中人机械设备

产品名称	快速门厂家 中人机械设备
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

电动快速卷帘门的优势

- 1、隔音：电动滑升门由于是采用加厚双层彩钢板和高密度聚氨酯材料制作成的，有着很好的隔音果，能够很好的隔离噪音，确保门静音启闭。
- 2、适用性：这个工业滑升门的设计是垂直向上开启的，挂在门洞方墙内侧不占据空间，能够限度的释放门洞空间，具有很好的适用性。
- 3、气密性：因为这种工业门的门板两侧、底部、顶部都是配有橡胶密封条的，各个门板之间也有很好的密封，因此能够保证门体不受侵蚀，因此有非常好的气密性。
- 4、抗风性：因为在门体达到定的宽度的时候，会使用外置式的加强筋来确保强度，能够抗瞬时10风力。

快速卷帘门感应器安装方式

1.安装导轨

安装导轨时，要注意将螺丝拧紧。用螺丝将带毛刷的导轨安装在卷筒的侧板上，卷筒要提前安装上带有帘片、附件、卷帘轴、电机及配件的组装件。

2、安装感应

将雷达感应或光电感应安装在已经预定好位置的导轨上，再安装感应器，快速门厂家，雷达感应器建议安装在离地面2500mm的位置，光电感应安装在离地面300mm的位置，因为光电路和雷达线路要利用穿线孔，所以穿线管连接到控制箱附近位置，以便控制箱接线。

快速卷帘门感应器安装注意事项

1.端子接口

电控箱接线端子无GND接口，光电传感器白线连接到G点后，将蓝线连接到G点接线口使用，物体碰到红外线，快速门门体上升。高速门下落到底，光电传感器就会有信号，若光电传感器白线连接到X5时，快速卷帘门门体下落到底后，光电传感器无信号，物体碰到红外线时无动作，说明线路接线错误，需立即纠正。

2.调整光电传感器

将快速卷帘门光电传感器电缆线接通之后再开启电控箱的电源，查看发光器指示灯是否会亮起，如果不能正常亮起说明连接异常。如果是黄色灯亮说明信号偏差，手动左右上下调整光反射板与电源传感器使其保持在水平位置，再次检查如果发射器返回信号为绿灯，光电感应器可以正常使用。

快速门厂家-中人机械设备(推荐商家)由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中人机械设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。同时本公司还是从事快速滑升门，工业快速滑升门，快速滑升门价格的厂家，欢迎来电咨询。