

消防挡烟垂壁系统 消防挡烟垂壁 安邦挡烟垂壁公司

产品名称	消防挡烟垂壁系统 消防挡烟垂壁 安邦挡烟垂壁公司
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

电动式挡烟垂壁要多少钱一？在使应用全过程能享受有到好的物品件，这无非只不过是让令人很开心事情，所以因此大家伙儿在了解掌握的全过程中一定要知道他了解她们具体成实际创立的时间是如怎样何的。千万不要别只贪图小便宜而挑选择了那这些刚刚创成立的生产厂家。那么麽我们在选购买挡烟垂壁时只需关注心以下几列个重点。

按照挡烟垂壁GA533-2012规范规定，挡烟垂壁按照安装方式可分为固定式挡烟垂壁、活动式挡烟垂壁；

按照挡烟垂壁材料的刚度性能可划分为：柔性挡烟垂壁、刚性挡烟垂壁。

消防要求及建筑设计的不同对挡烟垂壁的需求也不同。

活动挡烟垂壁是指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁。

防火布是消防安全重点单位的理想防护工具，在大型商场、超市、宾馆等公共娱乐场所进行动火施工时，消防配套挡烟垂壁，如焊接、切割等;使用防火布可以直接减少火花飞溅，消防挡烟垂壁，起到将、危险品的隔离和阻断，并使人的生命和财产的完整得保证。

3.活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物，消防挡烟垂壁系统，平时收缩在滚筒内，火灾发生时，可自动下放至挡烟工作位置。（类似于防火卷帘）

1) 卷帘式挡烟垂壁挡烟部件(单节)由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm,采用多节垂壁搭接的形式使用时,消防挡烟垂壁定制,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm;翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。活动式挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm。

(2) 卷帘式挡烟垂壁的运行速度不得小于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。

4.挡烟垂壁的高度

(1) 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm。

消防挡烟垂壁系统-消防挡烟垂壁-安邦挡烟垂壁公司由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。安邦盛世——您可信赖的朋友,公司地址:襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号),联系人:郭贵佳。