

树脂平行砂轮

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 树脂平行砂轮 |
| 公司名称 | 厦门利工金刚石工具有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 福建 厦门市海沧区 海沧工业区海富路182号之二十三 |
| 联系电话 | 86-05926588721/18559328282 15860793869 |

产品详情

产品介绍规格： 180*31.75*12.7y*5w 粒度：w40形状：平行砂轮 工作线速：可选材质：金刚石
工艺：烧结包装：盒装产品属性 树脂结合剂是一种有机结合剂，这种结合剂制造的砂轮强度高，具有一定的弹性，耐热性低，自锐性好，制作简便，工艺周期短。可制造工作速度高于50米/秒的砂轮和很薄的砂轮。它的应用范围仅次于陶瓷结合剂，广泛用于粗磨、荒磨、切断和自由磨削，如磨钢锭，铸件打毛刺等。可制造高速、高光洁度砂轮，重负荷、切断以及各种特殊要求。其他说明 树脂砂轮按磨料来分一般分为普通树脂砂轮和超硬树脂砂轮。普通树脂砂轮是以白刚玉、棕刚玉、碳化硅等普通磨料为主要磨削成分的砂轮，超硬树脂砂轮是以金刚石或cbn为主要磨削成分的砂轮。
普通树脂市场上最常用的有普通树脂切割片和普通树脂磨片。常见直径为100,180,230,300,350,400,500。
超硬树脂市场上主要有超硬树脂切割片和超硬树脂磨盘，常见的切割片的直径是100,125,150,200.。常见的磨盘的规格直径是150，200,250,300,400。交易说明可来图订做，款到发货，欢迎来电洽谈！