

好易泊立体车库—垂直升降类立体车库

产品名称	好易泊立体车库—垂直升降类立体车库
公司名称	厦门好易泊停车设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市思明区湖滨南路57号金源大厦3层
联系电话	86-05922061100 13806000351

产品详情

厦门好易泊停车设备有限公司，是专业智能立体停车整体方案的设计者和立体车库设备管理供应商。立体车库包括巷道堆垛类、平面移动类、垂直升降类、升降横移类、简易升降类、汽车升降机六大系列，适合各种场地及规模的建设，广泛应用于全国各大中城市。“好易泊、好停车”是我们的企业愿景，我们将秉承着“君子厚德，立诚守信”的经营理念，努力拼搏，回报社会，致力在智能立体车库设备领域上成为对社会有贡献的杰出服务商。垂直升降类立体车库特点：节省空间降低成本；

噪音低、振动小、占地小；与建筑物的相容性很好；采用最新客梯技术设计，节省能源、快速安全；

采用矢量变频控制，速度快；控制操作方便，存取车全自动完成该设备经济、安全、迅速、美观；

同时采用光电控制，对人、车自动检测，确保安全；操作简单，采用电脑控制，操作直接简单；

内可藏式汽车转盘，方便车辆进出库垂直升降类立体车库的设备构成及主要参数：升降机、回旋盘、托板型存取智能搬运装置，车辆存取平台、停车装置及控制中心、安全装置导向指示、紧急停止开关、减震装置、定位系统、漏电装置、摄像监控装置。该类型主要用于：纵向一个车位长，净宽三个车位宽的平面区域，约50m²，容车数有回转台的为：（层数—1）x2；无回转台的为：层数x2

垂直升降类立体车库主要参数：层数可为：2--15 容车规格 5000 × 1850 × 1550 (l × w × h) 重量 2000

容车数量2-30 操作方式自动/手动 升降速度 (m/min) 30 纵向速度 (m/min) 60 横向速度 (m/min) 16

升降电机功率 (kw) 7.5-22 纵向电机功率 (kw) 0.75 × 2 横向电机功率 (kw) 0.55 动力电源 ac 380v 50hz

以上即是厦门好易泊停车设备有限公司对“立体车库”的相关内容的介绍，如果您还有什么疑问或想了解更多的有关“立体车库”的相关内容的话，可以点击好易泊立体车库官方网站和新浪微博进行详细的了解，也可以进行在线留言，或者拨打我们的联系电话：0592--2061100。