

# 台州管道拍门厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 台州管道拍门厂家                     |
| 公司名称 | 新河县河畔水利机械厂                   |
| 价格   | 2500.00/件                    |
| 规格参数 | 设备自重:污水处理<br>工作压力:常压<br>噪音:小 |
| 公司地址 | 新河县安家庄村                      |
| 联系电话 | 0319-4761867 13932976896     |

## 产品详情

### 台州管道拍门厂家

作为一家专业生产拍门的厂家，新河县河畔水利机械厂致力于为客户提供高质量的拍门产品。我们拥有多种类型的拍门，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门，满足不同客户的需求。价格实惠，每件仅为2500.00元。

我们的拍门产品具有多项重要参数，包括噪音、加工定制、工作压力、设备自重、密封形式和适用介质。在噪音方面，我们的拍门具有小噪音的特点，可避免对环境和工作人员造成不必要的干扰。同时，我们可以根据客户的要求进行加工定制，以确保产品完全符合客户的需求。工作压力常压，适用于污水处理等多种环境。拍门设备的自重较轻，方便安装和维护。在密封形式上，我们采用了硬密封型，确保了拍门的良好密封性。而适用介质则为水，满足了大部分客户对拍门的需求。

在复合材料拍门方面，我们的产品具有广泛的用途和优势。首先，复合材料拍门适用于多种行业，包括污水处理、工业管道等领域。其次，复合材料拍门具有轻便的特点，材料结构坚固耐用，能够长时间保持良好的工作状态，减少了维护成本和频率。此外，复合材料拍门的密封性能优越，能够有效防止泄漏，增加管道系统的安全性。另外，它还具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能够适应恶劣的工作环境。最后，我们的复合材料拍门采用先进的制造工艺，确保产品的质量和性能。

为了满足客户的需求，我们始终坚持高质量的原则。我们有一支专业的技术团队，能够提供全方位的售前和售后服务。我们的产品通过严格的质量控制，确保每一件产品都具有卓越的性能和耐用性。我们欢迎广大客户前来咨询和购买我们的拍门产品。

HDPE拍门 玻璃钢拍门 复合材料拍门 聚乙烯拍门 加工定制 参数名称 参数值 是

工作压力  
设备自重  
密封形式  
适用介质

常压  
轻  
硬密封型  
水

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。