

合金弯头 , 0317-6852001

产品名称	合金弯头 , 0317-6852001
公司名称	河北孟村管件制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州孟村回族自治县辛店工业区
联系电话	0317-5129881 13731741811

产品详情

产品介绍合金弯头主要用于管道安装中的一种连接管件,用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同的管子,使管路做90°。或者其它角度的转弯。合金弯头是多种弯头的一类统称,它的材质多种多样,产品属性合金弯头由于锰钢具有承受冲击、挤压、物料磨损等的优良性能,通常被使用在混凝土输送管道,泥浆输送管道等磨损消耗比较严重的管道中。而高锰钢合金弯头则被使用在流体流动比较激烈,冲击比较强的管道中;镍钢材质的合金弯头通常被用在高浓度氧化酸(硝酸、硫酸)等的常温输送管道中,但在还原酸(盐酸、稀硫酸等)的输送管道中则会被严重腐蚀,除非盐酸的浓度很低;马氏体合金弯头在650℃以下有较高的高温强度、抗氧化性和耐水汽腐蚀的能力,但焊接性较差。因此,常被用在高温水蒸气输送管道、水煤气管道。执行标准:gb/t12459-2005、gb/t13401、gb/t10752-1999。其他说明弯头:冲压弯头,钢板对焊弯头,合金弯头,锻制弯头,u型弯头,虾米腰,耐磨弯头,双向钢耐磨弯头,钢制对焊无缝弯头;标准:gb 12459、gb/t 13401、asme b16.9,02s403弯头,弯管,煨弯。法兰:平焊法兰,带颈平焊法兰(so),带颈对焊法兰,活套法兰,承插法兰,方法兰,甲型法兰,大型风电法兰,堵头,盲板,8字盲板,人孔,通气透光孔。异径管:国标,电标,美标,02s403板制(钢制),13401板制对焊,大小头,吸水喇叭口,溢流喇叭口,dn10x1.5-dn6800x160壁厚:2.0mm-160mm;翻边接头。封头:15-4000mm椭圆封头,管帽,8字封头。三通四通:冷拔三通,焊接三通,单筋补强三通,锻制三通,承插三通,螺纹三通,45°三通,跨越三通,过球三通,异径等径三通、四通,dn15-dn2000;壁厚2.0mm-50mm.标准gb/t3289.19;gb3743.1;gb12459;b16.9波纹补偿器、万向联轴器,伸缩节,膨胀节,膨胀节,伸缩器、避震喉、橡胶软接头,交易说明1.经双方商议签订购销合同,2.质量要求符合标准或参照客户要求,3.购方厂区别验货,4.结算方式:现金结算,5.如有一方违约,均经双方商定给与赔偿。