

消防排烟设备酚醛风管

产品名称	消防排烟设备酚醛风管
公司名称	德州中傲空调设备有限公司玻镁复合板车间
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区中傲大道
联系电话	0534-2765077 13953482504

产品详情

产品介绍酚醛复合风管中间层为酚醛泡沫，内外层为压花铝箔复合而成。酚醛树脂是世界上最早工业化的塑料产品，而酚醛泡沫塑料则是最近几十年来刚刚开发成功的品种。酚醛泡沫塑料被称为“保温之王”，早期应用于火箭头的保温，它在美国、英国、日本等一些发达国家已成为塑料中发展最快的品种。酚醛泡沫材料具有阻燃性能好，导热系数小，吸声性能优良，使用年限长。产品属性酚醛复合风管的导热系数为 $0.016\sim 0.036w/(m \cdot k)$ ，而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外，酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性，接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明，在输送同样热（冷）量时，镀锌钢板风管的散热损失为15%，玻璃钢风管的散热损失为8%，酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。其他说明镀锌钢板在潮湿环境中较易生锈，玻璃钢则易老化，易损坏，因此传统风管的使用寿命都不长，大约为5~10年，传统风管外包的保温层，如玻璃棉的使用寿命只有5年，而酚醛铝箔复合风管的使用寿命至少20年以上。因此酚醛铝箔复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。另外，酚醛铝箔复合风管的再利用率可达60%~80%，而传统风管几乎不能重复利用。

交易说明预付30%安排生产 生产完成后 款到发货