

# 成都波形护栏 波形防撞护栏 俊川科技

产品名称	成都波形护栏 波形防撞护栏 俊川科技
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

## 产品详情

### 双波波形护栏和三波波形护栏规格区别

波形护栏分双波波形护栏与三波波形护栏，双波波形护栏分四米间距与两米间距，三波波形护栏一般是两米间距。

波形护栏分热镀锌与喷塑，热镀锌波形护栏分三种规格就拿4320\*310\*85\*3.0的护栏板来说，分100克，300克，波形防撞护栏，600克锌层，立柱114\*4.5分300克热镀锌，600克热镀锌

喷塑波形护栏：4320\*310\*85\*3.0护栏板有100克喷塑、300克喷塑，喷塑颜色克根据客户要求定制，140\*4.5有100克喷塑、300克喷塑、喷塑。双波波形护栏板配件：立柱，防阻块，托架，柱帽，螺栓，防眩板、垫片，端头，横隔梁；三波波形护栏板配件：立柱，三波防阻块，三波垫板，三种规格的螺栓，成都波形护栏，垫片，三波端头等。

双波波形护栏：

护栏板4320\*310\*85\*3.0/4.0

立柱：114/140\*4.0/4.5\*高度

托架：300\*70\*4.0/4.5

防阻块：196\*178\*200\*3.0/4.0/4.5

柱帽114/140\*100/150

螺栓：160\*35/42/45/150/170/180

垫片44\*76\*4

端头：R160\*3.0/4.0

三波波形护栏：

护栏板：4320\*506\*85\*3.0/4.0

立柱：130\*130\*6\*高度 或者 114/140\*4.0\*4.5\*高度

防阻块：300\*200\*290\*4.0/4.5 或者 196\*178\*400\*4.5

三波垫板：310\*200\*10

垫片：44\*76\*4

### 波形护栏配件组成

波形护栏由立柱、钢横梁、六边形防阻块、拼接螺栓、连接螺栓、连接套管、基础预埋螺栓、基础预埋钢板、波形桥梁护栏混凝土基础、前预埋螺栓锚固板、后预埋螺栓锚固板组成，其中立柱、横梁、防阻块通过拼接螺栓、连接螺栓及连接套管连接起来形成波形护栏上部吸能与防侧翻结构，立柱与波形梁钢护栏混凝土基础通过基础预埋螺栓、基础预埋钢板连接，基础预埋螺栓埋入护栏混凝土基础的端部设有预埋螺栓锚固板。波形护栏具有良好的导向功能和吸能效果，能够防止车辆穿越、翻越或骑跨波形护栏，车辆碰撞波形梁钢护栏后能够保持正常行驶姿态，不发生横转、掉头等现象。所述波形梁钢护栏采用混凝土基础，基础设置预埋螺栓与预埋钢板，可满足波形梁钢护栏混凝土基础与多种形式桥梁翼缘板的连接，适用于山区低等级公路新建中小桥路段及旧桥的波形梁钢护栏建设。

高速公路护栏板一般使用规格，严格按照标准要求。表面处理为热镀锌银白色或者热镀锌喷塑绿色/蓝色内蒙/新疆/西藏多用喷塑绿色/蓝色，波形护栏多少钱一米，一般用热镀锌护栏板居多。

高速公路护栏板及配套设施主要包括：

护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头

新建高速公路上使用的波形护栏板规格如下：

护栏板：

护栏板立柱：

防阻块：

柱帽：

螺栓：M

垫片76\*44\*4

端头：R160\*4

端头用在一段路的末尾，一段路用2个。

以上规格立柱和立柱之间4米间距合计每米130元。

此价格仅供参考，详细价格根据钢材价格浮动。

标准和非标标准的主要区别在于板的厚度，柱子的厚度及锌层上。

无论您是要还是非标的产品，高速公路波形护栏，我们保证锌层均匀，不流挂，不漏镀。

成都波形护栏-波形防撞护栏-俊川科技(推荐商家)由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有限公司位于四川省成都市金牛区金府路799号金府国际大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前俊川科技在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。俊川科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。俊川科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。