

# 环氧自流平翻新 卓诚地坪 环氧自流平

产品名称	环氧自流平翻新 卓诚地坪 环氧自流平
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

### 环氧地坪施工的注意事项和技巧

**工程设计与规划：**在施工前，环氧自流平，要进行充分的工程设计和规划。考虑到施工环境、地面状态、地坪用途和要求，无尘车间环氧自流平施工，制定合理的施工方案和时间计划。

**材料质量控制：**选择质优的环氧地坪材料，并确保其符合相关标准和要求。材料的存储、搅拌和使用要注意准确的配比，以确保涂层的质量和性能。

**施工环境控制：**在施工过程中，保持适宜的温度、湿度和通风条件对于涂层的固化和附着非常重要。施工时避免灰尘、异物和湿度对涂层的干燥和附着产生不利影响。

### 环氧地坪施工的基本步骤

**基面准备：**首先，要确保施工地面的基面平整、坚固和干燥。需要清除旧地板、修补裂缝和坑洼，并确保地面清洁无尘。

**底涂处理：**在地面基面上施加一层底涂，以提高地面的附着力和防止渗透。底涂涂料的选择应根据基面材料和施工环境来决定。

中涂处理：在底涂干燥后，施工第二层中涂。中涂可以加强地面的耐磨性、耐化学性和机械性能。同样，中涂涂料的选择应适应具体要求。

防静电处理（可选）：如果需要防静电功能，环氧自流平翻新，可以在中涂干燥后施加一层防静电涂料，以减少静电产生和积累。

### 环氧地坪施工的技术要点

温度和湿度控制：地面施工需要考虑环境的温度和湿度。一般来说，施工温度应在5至35摄氏度之间，湿度应保持在85%以下。

表面处理：施工地面需要完全清洁，去除尘土、油污和异物。可以采用打磨、机械刷洗、研磨等方式进行表面处理。

涂装时间：在施工过程中，应注意每层涂料的干燥时间和固化时间。必须确保每一层涂料完全干燥和固化后再进行下一步施工。

均匀涂布：涂布涂料时要注意均匀涂布，避免涂料厚度不一致和漏涂现象。可以通过喷涂、刮涂、辊涂等方式实现均匀涂布。

环氧自流平翻新-卓诚地坪(在线咨询)-环氧自流平由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市卓诚地坪科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。卓诚地坪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！