

汇洋建筑怎么样 建筑烤漆电动吊篮厂家

产品名称	汇洋建筑怎么样 建筑烤漆电动吊篮厂家
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

电动吊篮

1.电动吊篮设备出库前须对以下零部件进行安全性能检查，确保合格后方可出库投入使用：

- 1) 限位装置、制动装置
- 2) 安全锁
- 3) 升降装置（含手动升降装置）
- 4) 钢丝绳防松装置
- 5) 电器安全装置
- 6) 紧固件是否松动
- 7) 焊缝是否有裂纹
- 8) 电动吊篮运动的零部件是否有卡阻现象
- 9) 减速箱及传动装置有没有足够的油量

10) 电动吊篮负载试验应按核定载荷的125%进行（均布载荷）

电动吊篮

3、高空作业电动吊篮平台启动时启动机突然转动无力，并伴有烧橡胶气味或蓄电池处有烟冒出，此情况多属极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。

4、若高空作业平台启动时启动机驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声，其原因可能是以下两种：一是飞轮齿圈的啮合切入面变形；二是启动机驱动齿轮与飞轮齿圈的间隙太大。两者无法啮合，发动机也就不能启动。

5、电动吊篮电源总开关一接通，启动机驱动齿轮就和飞轮齿圈啮合在一起转动。如果出现这种故障，建筑烤漆电动吊篮厂家价格，一是启动机电磁开关的保持线圈错接在了电源接线柱上；二是钥匙开关上的3根线接错，判断方法是：钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转，在“2”位置时启动电机驱动齿轮与飞轮齿圈啮合一起转动。

6、电动吊篮启动开关转到启动位置发动机不能启动，也无其他现象。这种故障，一是钥匙、开关因磨损而未接通启动电路；二是启动机继电器未接通启动机电磁开关电路；三是电源开关未接通主电路。

2.电动吊篮中的常用型号，是有哪些？

建筑吊篮中的常用型号，主要是有ZLP500、ZLP630以及ZLP800这三个，大渡口区建筑烤漆电动吊篮，它们在具体的参数上，也是不一样的。

ZLP500：平台长度为5米，载荷量为500千克，电机功率为1.5千瓦。

ZLP630：平台长度为6米，载荷量为630千克，电机功率为1.5千瓦。

ZLP800：平台长度为7.5米，载荷量为630千克，电机功率为1.8千瓦。

3.电动吊篮上的三根吊索，其的作用，分别是什么？

在电动吊篮上，基本的，是要有三根吊索的，这是的。其中的两根，是为钢丝绳，主要是用来辅助吊篮上下升降和移动，并且，上面还有自锁装置，起到止滑作用。而另一根吊索，则是让操作人员挂安全带的，上面也是有自锁机构的。

4.电动吊篮的安装位置、平台长度以及吊篮数量，在确定上，应考虑到具体哪些？

对电动吊篮中的安装位置、平台长度以及吊篮数量进行确定，建筑烤漆电动吊篮零售，那么，在具体的考虑因素上，主要是有施工作业面及施工工艺需要、施工单位的相应要求，以及吊篮的可操作性这三个，缺一不可。

汇洋建筑怎么样-建筑烤漆电动吊篮厂家价格由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇洋建筑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津开发区长江大街，联系人：冯经理。

