

# 工地人脸识别门禁 芜湖人脸识别门禁 芜湖道思门控

产品名称	工地人脸识别门禁 芜湖人脸识别门禁 芜湖道思门控
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖道思门控设备有限公司

小区门禁闸机生产厂家北京西莫罗提供了各种系列和不同型号的自动闸门，能很方便的为小区出入人员提供安全、有序、文明的通行方式，结合当下应用技术，实现实时体温检测、门禁管理的需求。获取门禁闸机出入记录也是可以的，根据需求会上传到门禁软件的数据库中，

小区门禁闸机系统常用到三辊闸或者摆闸，小区人脸识别门禁，根据预算成本和室外使用情况来选择，三辊闸尺寸、摆闸尺寸通道尺寸一般在0.5到1米之间。

安装门禁系统有很多好处。安装门禁系统的主要目的是防止外人和陌生人进入，同时保证办公人员和财产的安全。现在门禁系统已经广泛应用于各个行业。在智能门禁系统中，感应卡可以代替所有的门钥匙，人脸识别门禁厂家，所有的门禁记录都可以在电脑上查询，由管理员管理。智能门禁系统采用先进的分体式结构控制，即读卡部分与控制部分分离，提高了安全性能。智能门禁系统具有嵌入式数据库管理功能：所有门禁系统管理数据库数据都存储在设备中，提高了系统数据的安全性和可靠性。同时，系统数据可以随时映射在管理PC，方便数据备份或重新。

门禁控制器应安装牢固，芜湖人脸识别门禁，不得倾斜，并应有明显标志。安装在轻质隔墙上，应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线，配线应整齐、避免交叉，并应固定牢固。电缆芯线和所配导线的部均应标明编号，并与图纸不易褪色；端子板与每个接线端，接线不得超过二根；电缆芯和导线应留有不小于20cm余量；导线应绑扎成束；导线引入线穿线后，在进线管处应封上。门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接，工地人脸识别门禁，严禁用电源插头，主电源应有明显标志；门禁控制器的接固，并有明显标志。

工地人脸识别门禁-芜湖人脸识别门禁-芜湖道思门控由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。道思门控——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001，联系人：费先生。同时本公司还是从事芜湖通道闸，芜湖人形通道闸，通道闸系统价格的厂家，欢迎来电咨询。