

# 耐低温S355J2欧标钢板40厚中板，欧标钢板燃气设备支架

产品名称	耐低温S355J2欧标钢板40厚中板，欧标钢板燃气设备支架
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4550.00/吨
规格参数	材质:S275JR 执行标准:EN10025 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

耐低温S355J2欧标钢板40厚中板，欧标钢板燃气设备支架 欧标中厚钢板S235JR：一般强度船体结构用钢一般强度船体结构用钢分为D4个等级，这4个等级的钢材的屈服强度（不小于235N/mm<sup>2</sup>）和抗拉强度（4~52N/mm<sup>2</sup>）一样，只是不同温度下的冲击功不一样而已；高强度船体结构用钢按其屈服强度划分强度等级，每一强度等级又按其冲击韧性的不同分为F4级。船板材质A3D3E3F32的屈服强度不小于315N/mm<sup>2</sup>，抗拉强度44~57N/mm<sup>2</sup>，F分别表示其各自可分别在0°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲击韧性；A3D3E3F36的屈服强度不小于355N/mm<sup>2</sup>，抗拉强度49~62N/mm<sup>2</sup>，F分别表示其各自可分别在0°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲击韧性；A4、D4、E4、F4的屈服强度不小于39N/mm<sup>2</sup>，抗拉强度51~66N/mm<sup>2</sup>，F分别表示其各自可分别在0°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲击韧性。欧标钢板常用尺寸：欧标美标钢板

2	2*1500*6000	S235/275/355-A36	
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36

欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36

欧标钢板S355JR：为进一步开拓市场，安钢产品档次，实现品种结构优化增效益，今年5月份，该厂和公司产品研发部门积极合作，在充分进行市场调研后，在原有产品基础的上，经过多次论证和试验，终于成功开发了高强度胶管钢丝用盘条。为尽快产品实物质量，满足用户需求，该厂加强精益管理，从生产源头抓起，做好冶炼过程控制，严格控制终点碳和增碳剂加入量，确保冶炼成分中碳的稳定、均匀性，减少成分偏析及钢中夹杂物。通过控制好底吹氩压力、和时间，使钢水成分、温度均匀，确保钢水洁净度。