

天津注浆泵厂家 天津注浆泵 天津意美通

产品名称	天津注浆泵厂家 天津注浆泵 天津意美通
公司名称	天津意美通高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县良王庄乡于家堡村
联系电话	18522009001 18522009001

产品详情

注浆泵特点

注浆泵是一种用于高压输送的设备，主要应用于地质勘探、建筑工程等领域。它的特点如下：1.高压性能：该设备的大压力可达350兆帕以上，能够满足大多数工程的需求；2.流量可调性:该设备的输出量可以根据实际需求进行调节，以满足不同施工环境下的要求;3.使用方便:操作简单便捷，只需要按照说明书上的步骤就可以轻松使用;4.维护简便：其结构紧凑且设计合理，使得维修和保养变得相对容易；6)应用广泛，天津注浆泵厂家，可用于多种不同的领域。

防水堵漏高压注浆机注浆施工步骤

(1)清理：详细检查、分析渗漏情况，确定注浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域，凿除砼表面析出物，确保表面干净。

(2)钻孔：使用钻孔工具沿孔洞四周钻泄压孔，钻头直径为14mm，钻孔角度宜 45°，钻孔高度为结构厚度的2/3，钻孔必须斜穿过主漏水孔。但不得将结构打穿，因动水较大孔洞内的粉尘会自行冲洗干净。墙面慢渗则分别在渗水面钻梅花孔。用清洗机冲洗注浆孔，直至注浆孔出水清澈则可进行下一步工作。

(3)埋嘴：观察主漏水孔的压力，水流不急压力不大时可用快干堵漏剂埋注浆止水针头，(根据施工情况也可打入木楔再用快干堵漏剂封堵，天津注浆泵，结构稳固后再重新钻开木楔再安装膨胀止水针头)。当结构达到一定的强度没有渗漏时，天津注浆泵价格，其它泄水孔分别安装膨胀止水针头，用内六角扳手拧紧，使注浆嘴周围与钻孔之间无空隙，不漏水。墙面慢渗也依次安装膨胀止水针头。

高压注浆泵设备应与所施工的地层地质条件相匹配，在复杂地层中，应充分考虑高喷台车的回转能力及提升能力，并适当留有余地；

高压注浆泵设备选择应与施工深度相适应。深度较深时，应选择大功率、高塔等台车及压力较大的注浆泵或清水泵；

高压注浆泵设备应与高喷工艺方法相适应，单管、高喷工艺相对较简单，天津注浆泵，3管、多重管工艺相对较复杂，因而设备也要求较高且配套设备也不尽相同；

高压注浆泵设备应与设计墙(桩)体型式相匹配，施工摆喷墙时，要求高喷台车具有摆动装置，施工旋喷桩时，就要求高喷台车具有选择装置；

天津注浆泵厂家-天津注浆泵-天津意美通(查看)由天津意美通高压泵有限公司提供。天津注浆泵厂家-天津注浆泵-天津意美通(查看)是天津意美通高压泵有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。