

内墙保温岩棉板 安徽玮豪

产品名称	内墙保温岩棉板 安徽玮豪
公司名称	安徽玮豪环境净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县杨庙镇产业聚集区
联系电话	15375059698 15375059698

产品详情

岩棉板是一种将玄武岩进行软化处理，形成特殊结构的无机纤维材料，为了满足消费者及市场的需求，还需要对岩棉板进行切割处理，才能够形成各种形态的岩棉制品。竖丝岩棉带克服了横丝岩棉的抗拉强度低的缺点，可以满足外墙保温使用。岩棉板这种人工无机纤维经过高温熔融加工成，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉是由玄武岩或辉绿岩加工而成，而劣质的岩棉则多是由高炉渣或其他冶金炉渣混合而成，相比而言，渣球含量高的酸度系数低，化学稳定性差，随着温度的变化均会大大加速纤维的断裂和粉化，从而失去强度和保温性能。

加入粘合剂：无机棉被定型之后，已经拥有了一定的产品性能，再次在产品表面加入的粘结剂，让它的形状更固定，更容易形成硬度较大的岩棉板。另外岩棉板导热系数低，所以保温效果也非常好。岩棉因为在生产过程中添加了憎水剂，就像是给它穿上了一层防水衣，所以它的憎水性能也非常好。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板耐火极限是几小时呢？

将岩棉高温烘干：将密度较大的岩棉材料，进行高温烘干处理，让它结构内部的水分都蒸发出来，以此来保证岩棉板的储存时间，提高产品性能。而且，在岩棉板的加工过程中，原材料的融化会产生矿渣球，并且矿渣球的粒度很均匀，能够有序地分布在岩棉板上，这样就可以很好地阻挡声波，内墙保温岩棉板，带来非常理想的隔音效果。岩棉是由玄武岩或辉绿岩加工而成，而劣质的岩棉则多是由高炉渣或其他冶金炉渣混合而成，相比而言，渣球含量高的酸度系数低，化学稳定性差，随着温度的变化均会大大加速纤维的断裂

和粉化，从而失去强度和保温性能。

内墙保温岩棉板-安徽玮豪(推荐商家)由安徽玮豪环境净化板业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽玮豪环境净化板业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!