

# 双层玻璃 钢化双层玻璃定制 利仁源

产品名称	双层玻璃 钢化双层玻璃定制 利仁源
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 双层玻璃的简介——利仁源双层玻璃厂家

双层玻璃是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。

当双层玻璃受到外力冲击破坏时，在内能作用下，玻璃被撕裂成钝角的小碎块。相比之普通玻璃破裂时，大块的呈长形刀状、尖角状来说，双层玻璃破裂后的小碎块对人体的伤害很小。钢化玻璃的性能有：  
1、安全性。当玻璃被外力破坏的时候，钢化玻璃的碎片会成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，这样就不易对人体造成伤害。  
2、高强度。当同等厚度的钢化玻璃的抗冲击强度是普通玻璃的3至5倍，抗弯强度也是普通玻璃的3至5倍。  
3、热稳定性。钢化玻璃是具有良好的热稳定性的，它所能承受的温差是普通玻璃的3倍，并且可承受200 的温差变化

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研双层玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的双层玻璃。需要双层玻璃的朋友，利仁源是您的！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

## 双层玻璃的分辨技巧——利仁源双层玻璃厂家

钢化玻璃被广泛应用于建筑门窗、玻璃幕墙、玻璃护栏、家庭淋浴房、室内装饰及汽车行业等。钢化玻璃的分辨也有一定的技巧：

1、目测法：检查平整度，观察有无气泡、夹杂物、划伤、线道和雾斑等质量缺陷，存在此类缺陷的玻璃，在使用中会发生变形，降低玻璃的透明度、机械强度和玻璃的热稳定性。同时还应检验玻璃的加工质量，检测规格尺寸是否标准、加工精度及图案清晰度等是否符合要求，玻璃边部是否有残缺。

2、3C标志认证：选购产品时首先要查看是否有CCC标志，并根据企业信息、工厂编号或产品认证证书编号等通过网络查看该产品的生产企业是否通过了强制性产品认证(有CCC证书并有效)，产品的型号规格是否在该企业已通过强制认证的能力范围之内，认证证书状态是否在有效期内。

3、观察应力纹：由于双层玻璃是通过热处理来钢化的，所以它们都有热处理留下的应力纹，应力纹通常看不见。在室外利用天空或在室内利用窗子的光反射鉴别，看着玻璃反射的天空或窗子的光，并缓缓地改变观察的角度。如果是钢化玻璃，就可能看见玻璃表面上有一列列蓝灰色规则的、中间颜色深、边界浅而模糊的圆形，或椭圆形，或长条形图案。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的双层玻璃质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的双层玻璃，欢迎前来与利仁源的客服取得联系洽谈合作！

## 如何鉴别双层玻璃的自爆——利仁源钢化玻璃

首先看起爆点（双层玻璃裂纹呈射状，均有起始点）是否在玻璃中间，如在玻璃边缘，一般是因为玻璃未经过倒角磨边处理或玻璃边缘有损伤，造成应力集中，裂纹逐渐发展造成的；如起爆点在玻璃中部，看起爆点是否有两小块多边形组成的类似两片蝴蝶翅膀似的图案（蝴蝶斑），如有仔细观察两小块多边形公用边（蝴蝶的躯干部分）应有肉眼可见的黑色小颗粒（硫化镍），则可判断是自爆的；否则就应是外力破坏的。

作为钢化玻璃生产厂家，要把好原片供应商的质量关，使用原片，使用含较少硫化镍的原片。为什么利仁源的双层玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的双层玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购双层玻璃的朋友前来利仁源！