

# 低温阀 苏州贝斯曼公司

产品名称	低温阀 苏州贝斯曼公司
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

采用螺纹连接的弹簧式安全阀，要与带有螺纹的短管相连接，而短管与筒体、集箱间要采用焊接连接。

安全阀必须装设排放管。排放管要尽量避免曲折和急转弯，以尽量减少阻力。排放管要直通安全地点，并有足够的流通截面积，保证排汽畅通。对于能相互作用产生化学反应的安全阀，低温阀，不能共享一根排放管；当安全阀安装在有腐蚀性、可燃气体的设备上，排放时还应采取防腐蚀或防着火爆炸措施；当装设安全阀的设备内为有毒介质，且该介质的蒸汽密度大于空气密度时，从安全阀排出的介质及蒸汽要引入到密闭的系统中，并从封闭系统回收到生产中使用。

### herose海洛斯的成功故事

1873

铸造 Theodor Rose 在汉堡的Altona创建了Armaturenfabrik Th. Rose KG。开始生产造船业和家用阀门

1921

Hero Armaturenwerk G.m.b.H 在德国的 Bad Oldesloe 创立。生产工业阀门

1947

Th. Rose KG 和 Hero Armaturenwerk G.m.b.H 联合建立销售公司 - HEROSE (Hero + Rose) G.m.b.H. Armaturen und Metalle。即海洛斯阀门有限责任公司

1991

通过 DIN EN ISO 9001 认证

1992

从 Hamburg 移动到 Bad Oldesloe

1996

在德国 Bad Oldesloe 修建了新的厂房 (3500 平方米)。继续生产具有130多年传统的阀门

1999

工厂面积扩建到 5900 平方米

2006

工厂面积扩建到 8400 平方米

2007

海洛斯加强其市场地位，销售近40万个阀门

2012

工厂面积扩建到 9900 平方米

产品选择致动阀

如果需要，HEROSE气动截止阀可以配备一个附加的手轮，如果压力损失，可以使用该手轮手动打开或关闭。提供可选的耐海水材料，非常适合海上使用。在-196 ° C至+120 ° C的工作温度下，可提供DN10至DN200的尺寸，并确保50 bar的压力。调节阀由不锈钢和青铜制成。

01313型，铜管插口端，带气动执行器的低温球阀，PN50

01313型，不锈钢短管，带气动执行器的低温球阀，PN50

带气动执行器的01314型低温球阀，PN50

带气动执行器的01343型低温球阀，PN50 (DN150 = PN40)，配置

带有气动执行器的01343型低温球阀，PN50 (DN150 = PN40)

带有气动执行器的01343型低温控制阀，PN50

01343型，DN200带气动执行器的低温球阀，PN25

带气动执行器的01344型低温球阀，PN50

带气动执行器的01353型低温球阀，PN50

01423型-带气动执行器的上进式低温球阀PN50 (DN100 = PN40)

低温阀-

苏州贝斯曼公司(图)由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司是江苏苏州,传感器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在贝斯曼领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创贝斯曼更加美好的未来。