

# 武汉三布五油玻璃钢防腐 创能防腐保温

产品名称	武汉三布五油玻璃钢防腐 创能防腐保温
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北创能防腐保温有限公司

### 防腐涂装工具的处理

在防腐施工现场，新投入使用的工具需要进行处理。新毛滚要浸透稀释剂预滚，以便除去多余细毛，或者使用透明胶带扯拉毛滚以便粘去多余细毛。

新使用毛刷也要求浸透稀释剂进行预刷，直至无掉毛现象为止。处理好的工具根据施工距离绑扎手柄，方便远距离操作。

### 防腐涂料滚刷要点

防腐涂料滚刷，要根据从上到下，由里到外，由复杂到简单，由小附件到大面积，由缝隙及螺栓到钢板的原则进行。防腐涂料的粘度一定要控制好，既要节约材料也要保证质量，以滚筒及刷子蘸取漆料流动性来判别粘度，当悬挂的滚筒或者毛刷上面的漆料成线流状却不断线为准，一般经验比较熟练的师傅都能控制好漆料的粘度。相对来说，底漆较中涂或者面漆稀一些，如果要使得防腐涂料涂刷粘度1佳状态，还必须做粘度小样试验，以便获得1佳的防腐涂料施工粘度。

增设网片

对外墙阳角、窗洞口等应力集中部位增设角网、平网。角网的宽度以拼角两侧大于2个完整网格为标准。窗洞侧边的附加角网必须贴紧洞口模板并与四周附加筋绑扎固定，窗口四角设置45度平网。阳台底部的钢丝网架嵌入阳底板的高度大于1个完整网格。并同板内钢筋绑扎固定。

## 抗裂砂浆施工

为了增加抗裂砂浆层的防裂抗渗功能，在施工中，抗裂砂浆建议采用抗裂剂与硅酸盐水泥按1:1比例拌制而成。在抹抗裂砂浆前，需要检查保温板的质量，对空、裂、翘、移位等不符合要求的部位进行修补或返工。在保温板上进行抗裂聚合物水泥砂浆施工时，先均匀抹一层面积略大于一块玻纤布的抗裂砂浆，随即压入一层玻纤布。从中间向四周用抹刀抹平，将玻纤布埋入抗裂砂浆中，网线不得外露。玻纤布的搭接长度不小于10mm，按竖向搭接，先压入一侧，再压另一侧，严禁干搭，铺设后应平整无褶皱，并用抗裂砂浆找平压实。

环氧玻璃钢防腐保护层质量要求：表面允许大气泡直径为5mm，每平方米直径不大于5mm的气泡少于三个。裂纹，三布五油玻璃钢防腐，表面不得有深度0.5mm以上的裂纹，增强层表面不得有深度为2mm以上的裂纹。涂层应光滑平整，增强层的凸凹部分厚度应小于厚度的20%。涂层与设备的结合应牢固，无分层脱层、纤维裸露、树脂结块。异物夹杂、色泽明显不均等现象。

环氧玻璃钢的应用领域很广，例如：建筑围护结构、贮酸槽、耐酸泵、风机、化工管道、反应槽、集装箱、汽车壳体、游艇、扫雷艇、潜水艇构件、浮筒、快艇、电杆、电动机护环、雷达罩、浮桥等。

武汉三布五油玻璃钢防腐-创能防腐保温(推荐商家)由湖北创能防腐保温有限公司提供。湖北创能防腐保温有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创能防腐保温——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省荆州市城南开发区西环路三号，联系人：杨总。同时本公司还是从事湖北地坪防腐，地坪防腐报价，地坪防腐的厂家，欢迎来电咨询。