

坤鹏航 U型钢板桩 河北U型钢板桩

产品名称	坤鹏航 U型钢板桩 河北U型钢板桩
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

拉森钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低

拉森钢板桩又叫U型钢板桩，它作为一种新型建材，在建桥围堰、大型管道铺设、临时沟渠开挖时作挡土、挡水、挡沙墙;在码头、卸货场作护墙、挡土墙、堤防护岸等，U型钢板桩租赁，工程上发挥重要作用。拉森钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低，具有很好的防水功能。产品按生产工艺划分有冷弯钢板桩和热轧钢板桩两种类型。在工程建设中，U型钢板桩价格，冷弯钢板桩比较高，工程运用中，两种类型可以相互替代。

钢板桩质量标准及检验方法

质量标准及检验方法

钢板桩桩顶高程符合工艺设计要求。打钢板桩过程中，钢板桩顶达到设计高程时，平面位置允许偏差：水中打桩为20cm，陆地打桩10cm；

经过整修或焊接的钢板锁口，须通过试验，合格后才能投入使用；

钢板桩接长时，应采用等强度钢板桩焊接接长，相邻钢板桩接头上下错开2m以上；

钢板桩围堰宽度应根据水深、流速、土质和围堰长宽比等因素来确定，但宽度不应少于2.5m；

钢板桩因倾斜无法合拢时，应使用楔形钢板桩，楔形的上下宽度之差不得超过桩长的2%；

同一围堰内，使用不同类型的钢板桩时，宜将不同类型桩的各半拼焊成一根异型钢板桩，分别与相邻桩进行连接。接长的桩，其相邻桩的接头位置应上下错开。

- 1、钢板桩的设置位置要符合设计要求，便于沟槽基础土方施工，即在基础突出的边缘外留有支模、拆模的余地。
- 2、基坑沟槽钢板桩的支护平面布置形状应尽量平直整齐，U型钢板桩出租，避免不规则的转角，以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量复合板装模数。
- 3、整个基础施工期间，在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中，严禁碰撞支撑，天津U型钢板桩，禁止任意拆除支撑，禁止在支撑上任意切割、电焊，也不应在支撑上搁置重物。

坤鹏航(图)-U型钢板桩价格-河北U型钢板桩由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。“打桩机,钢板桩租赁”选择天津市坤鹏航建筑工程有限公司，公司位于：天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内，多年来，坤鹏航坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤鹏航期待成为您的长期合作伙伴！