

玻璃换热器采购 玻璃换热器 义德换热设备

产品名称	玻璃换热器采购 玻璃换热器 义德换热设备
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

应用范围

耐腐蚀性包括对所有的有机和无机介质（、氟化物、热磷酸和高温下的浓碱液除外）

外壳管侧的允许工作温度 150

每种类型玻璃热交换器壳程上容许工作压力：

壳程允许的工作压力：3m²、4m²： 0.15MPa

5m²、6m²、10m²、12m²、16m²、20m²、25m²：0.1MPa

管称允许的工作压力：3m²、4m²： 0.1MPa

5m²、6m²、10m²、12m²、16m²、20m²、25m²：0.1MPa

外壳与管侧间的压力差 0.25MPa

大温差： 120

玻璃冷凝器鳞爆的构成主要是由钢板中氢的吸收、分散、集合和溢出致使的。据国外测定，鳞爆时，由金属基材中分出的气态氢的压力可高达11MPa。珐琅设备金属基体在烧成时，钢材处于奥式体状况，对氢有极大的溶解度，它可吸收在烧成进程中发作的很多氢。钢材在冷却进程中会发作奥式体向铁素体的相变，金属基体溶解氢的才能大幅度降低，从钢材中分出的氢集合在钢坯与珐琅层交界处和钢材内部的缺点部位上，随着时刻的延伸，氢的浓度越来越高，压力越来越大，玻璃换热器，当压力超过瓷层的机

械强度时，瓷层就会发作玻璃冷凝器鳞爆，玻璃换热器生产商，从玻璃冷凝器鳞爆进程的分析可知，珐琅用钢板的安排状况是决议爆瓷是否发作的内因，外界要素只起促进内因发作变化的效果，这些安排有微观安排，如气泡、缩孔、裂纹等，玻璃换热器采购，有显微安排，如晶粒度，渗碳体的形状、巨细、散布等。

玻璃冷凝器和压缩机，在这两个的选择上，对玻璃冷凝器来讲，其的换热面积，应比热负荷大20%左右，而在选用配置上，应留有一定的余量，这样，能够避免出现一些问题。而风冷玻璃冷凝器这一种冷凝器，在玻璃冷凝器选型上，玻璃换热器生产，则是看其换热能力，以及每个回路管路的长度等这些参数，来进行和确定的。

玻璃冷凝器中节是化工，食品等相关工业广泛采用的设备，具有换热面积大，换热，流程合格的特点。DESCHEM玻璃热交换器主要用于冷凝和冷却，也可用于液体加热载体的加热。对于饱和蒸气的加热只限于热交换器面积不超过1M2的热交换器。玻璃冷凝器中节主要结构是高硼硅玻璃，即把热交换管与外壳封接。

玻璃换热器采购-玻璃换热器-义德换热设备(查看)由潍坊义德换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊义德换热设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传热设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。