

临沂莒南改性热固性聚苯板 山东华能保温材料

产品名称	临沂莒南改性热固性聚苯板 山东华能保温材料
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华能保温材料有限公司

A类材料属于不燃材料，火灾危险性低，不会导致火焰蔓延

A类材料属于不燃材料，火灾危险性低，不会导致火焰蔓延。因此，在建筑的内、外保温系统中，要尽量选用A类保温材料。B2级保温材料属于普通可燃材料，临沂莒南改性热固性聚苯板，在点火源功率较大或有较强热辐射时，容烧且火焰传播速度较快，有较大的火灾危险。现在一般不让B2级保温材料上墙。B3级保温材料属于材料，很容易被低能量的火源或电焊渣点燃，且火焰传播速度极为迅速，无论是在施工，还是在施工过程中，其火灾危险性都非常高。因此，在建筑物的内、外保温系统中严禁采用B3级的保温材料。

热固改性聚苯板颗粒防火隔离膜的技术

热固改性聚苯板颗粒防火隔离膜的技术，将阻燃浆料裹覆EPS单体颗粒，形成防火隔离膜，使每一个颗粒形成相对独立的有机颗粒防火单元，遇火焰时能形成断热阻隔连续蜂窝状结构，改性热固性聚苯板生产厂家，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。由于产品是分仓热固改性泡沫塑料，市场上称之为“热固改性聚苯板”或“热固分仓改性聚苯板”。

”，某企业注册商标称之为“真金板”。

倘若按照G型高密度A类保温板使用，其导热系数在 $0.050\sim 0.060\text{ w}/(\text{m}\cdot\text{k})$ 甚至更高，改性热固性聚苯板供应，所以完全不像有些厂家宣称的匀质板（硅质板）延续了聚苯板导热系数低，保温性能好。保温性能尚可的，做到 $0.040\text{ w}/(\text{m}\cdot\text{k})$ 左右的是低密度板，其燃烧性能只能划分到B1级范畴。在很多地方，这种主要成分为EPS的改性聚苯板的燃烧性能判定为B1级。在目前的市场上，我们搜一下硅质保温板改性聚苯板可以看到厂家都是按照A类来宣传，这是有局限性的。很多负责任的大厂虽然取名AEPS声明其还是B1级的。

临沂莒南改性热固性聚苯板-山东华能保温材料由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司位于临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东华能保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。山东华能保温取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东华能保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。