

二手翻新两辊机厂家 二手翻新两辊机 达刚机械厂明码实价

产品名称	二手翻新两辊机厂家 二手翻新两辊机 达刚机械厂明码实价
公司名称	东莞市厚街达刚机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇大迳村厚大路厚街段84号
联系电话	13316681514 13316681514

产品详情

炼胶机的几个用途和特点

密炼机是一种相对回转的转子、在密闭环境下对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械。

密炼机的密封通过侧墙板、耐磨板、静环及跟着转子转动的动环构成的滑动表面完成。主要通过六组弹簧来实现密封作用，转子密封装置适用于加工各种胶料时的密封。密封润滑油在两个不同的位置以高压注入环形通道。

炼胶机以及开炼机的几个用途和几个特点炼胶机的用途：炼胶机主要用于再生胶的捏炼和精炼。炼胶机的特点：辊筒采用合金冷硬铸铁，表面坚硬耐磨，前后辊均为光辊，二手翻新两辊机厂家，内腔加工，使辊面温度均匀。减速机采用NGW硬齿面行星齿轮减速机机器设有过载保护装置，保护主要零件不因过载而损坏。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市厚街达刚机械厂

开炼机解决温度控制问题

开炼机在塑料制品厂，人们又都习惯称它为两辊机。开炼机是塑料制品生产厂应用比较早的一种混炼塑料设备。在压延机生产线上，开炼机在压延机前、混合机后，作用是把混合均匀的原料进行混炼、塑化，为压延机压延成型塑料制品提供混合炼塑较均匀的熔融料。

开炼机解决温度控制问题：温度的精度直接关系到配料研发的结果，一般采用的加热方式为电热模具加热及油加热。1、开炼机环绕式电发热：单个发热丝功率可做到2.1KW。其效果两端温度相差十多度，更多的有几十度。主要是发热丝不能紧密配合或者根本就没有跟内壁接触，形成中空干炼烧。采用这种方法，主要表现为发热丝干烧一段时间后变形，更换难，温度不均等现象。不过因发热丝功率比较大，结构比较强，不容易被烧坏。2、开炼机单头棒电发热管：单个发热丝单头棒在直径为19.8功率正常为1.7KW。这种方式温度比较均匀，精度可做到 ± 2 。缺点是加温速度慢，功率小，如增大功率，可造成发热管容易烧坏，增加了更换时间及频率。3、开炼机采用特殊加热模具，内配三段加热管，功率可做到3.6KW，如做到2.7KW，使发热丝承受压力大大减小。因特殊模具经深钻孔，使孔与发热之间紧配合。可保证发热管寿命更长，且滚筒表面温度精度 ± 2 或更高4、开炼机油热循环加热方式：采用高温油加热，塑料二手翻新两辊机，通过高温油泵循环高温油，使高温油在钻多孔的滚筒内循环，达到开炼机滚筒两端温度均衡。可大大降低两端温度的误差，提高开炼产品的准确度，从而赢得市场竞争能力。

橡胶平板开炼机在工业生产中的作用

在开炼机家族中，拥有众多的型号的产品，而且他们的租用都不相同，工作环境也是不一样的，就目前发展现状来看，开炼机更应该拥有多数的繁衍型号，二手翻新两辊机，因为现在的满足不了市场的需求，以及环境的需要，开炼机对温度有非常高的要求，我们看看橡胶平板开炼机的主要作用。

橡胶平板开炼机主要用于硫化平型胶带所使用的机器，它具有热板单位面积压力大，设备操作可靠和维修量少等优点。平板开炼机的主要功能是提供硫化所需的压力和温度。压力由液压系统通过液压缸产生，温度由加热介质所提供。平带平板开炼机按机架的结构形式主要可分为柱式平带平板开炼机和框式平带平板开炼机两类，这两大类在各个领域中起到了不同的作用。

我厂是出售二手开炼机的厂家，16寸二手翻新两辊机，拥有众多的技术人员，从事研发工作，我们经过十几年的发展，拥有了完整的加工工序和流水线，铸就今日的辉煌离不开各个开炼机小组的员工们，你们辛苦了，我们会为公司的发展做好前期的工作，产品就是靠你们来完成了。

二手翻新两辊机厂家-二手翻新两辊机-达刚机械厂明码实价由东莞市厚街达刚机械厂提供。东莞市厚街达刚机械厂是一家从事“二手橡胶设备,二手塑料设备,二手EVA设备,二手鞋材设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“二手橡塑胶机械设备买卖,维修翻新及配件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使达刚机械厂在造料机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！