

共板法兰风管厂家 宏宾铁业 青岛共板法兰风管

产品名称	共板法兰风管厂家 宏宾铁业 青岛共板法兰风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

螺旋风管的用途是什么？

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，共板法兰风管加工，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：

（1）送风

包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，共板法兰风管的优点，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

风管的施工准备

（一）作业条件

1、一般排风机系统和空调系统的安装，青岛共板法兰风管，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。

- 2、对空气洁净系统的安装，应在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
- 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行。
- 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求，每边比实际截面大100mm。
- 5、作业地点要有相应的辅助设施，共板法兰风管厂家，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

净化空调风管加工质量控制要点

严密性

- 1) 咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
- 2) 风管内部的加固点或法兰铆接点周围应采用密封胶进行密封。

风管加固

1、加固位置

风管管段长度大于1250mm时，单边面积大于1.0m²。

2、加固形式

- 1) 不应采用内加固措施或加固筋，应采用外加固框形式。
- 2) 加固排列应整齐均匀。

3、加固材料和规格

- 1) 采用角钢或采用钢板折成加固筋制作成为加固框进行加固。
- 2) 加固框高度应小于或等于风管的法兰高度。

共板法兰风管厂家-宏宾铁业(在线咨询)-青岛共板法兰风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司是山东 潍坊, 法兰的见证者, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在宏宾铁业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创宏宾铁业更加美好的未来。同时本公司还是从事共板法兰风管, 风管共板法兰, 排烟共板法兰风管的厂家, 欢迎来电咨询。