

户外机柜空调供应 池州户外机柜空调 苏州林赛热控科技

产品名称	户外机柜空调供应 池州户外机柜空调 苏州林赛热控科技
公司名称	苏州林赛热控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区江胜路18号
联系电话	17712607336 17712607336

产品详情

机柜空调是专门针对通讯、新能源、光伏、风电、电力领域应用而设计的，在计算机的小型化、机柜化的今天，机柜空调他们的特点是体积越来越小，户外型机柜空调LS050-W，但是，电子功率密度却在不断增大。由于电池储能系统中的锂离子电池工作时内部存在一系列放热反应，户外机柜空调供应，在一定条件下会发生热失控连锁反应，户外机柜空调销售，可能导致电池的燃烧和爆炸，使有关锂离子电池储能安全问题成为该领域的一个热点。

一，机柜空调安装

- 1)设备不得在高温、多尘、多油、潮湿、腐蚀性环境中使用，环境温度不得高于摄氏60度，环境湿度不得高于95%。
- 2)选择进行安装一个位置时，确保企业设备以及周围环境通风良好，外循环进出风侧与其他设备、墙体、地面服务之间的距离大于300mm。
- 3)在确定机柜上安装开口的位置时，应防止机柜空调的进风口和出风口被机柜内的部件堵塞，两者之间的水平距离应大于150mm否则容易造成回风短路，池州户外机柜空调，制冷效果不佳。
- 4)机柜空调在进行安装时，应保证管理水平、垂直、左右、前后中国很大倾斜度一般小于3°。
- 5)机柜空调控制柜应关闭，密封所有可能与外界环境形成进出空气循环的小孔，在日常维护中应避免机柜空调制冷过程中频繁开启机柜门，避免外部空气进入机柜产生过多的冷凝水。
- 6) .安装位置应尽可能方便维护，如门上、安装和维护。

7) 安装柜式空调柜的空调门尽量安装在顶部的垂直一侧，使风吹距离更远，更能照顾到柜体更隐蔽的角落。

机柜空调的安装方式：

1. 机柜空调安装方式通常为壁挂式，可以安装机柜侧板或门板上
2. 支持垂直安装，倾斜角不大于2，不可倒置、倾斜和水平安装，
3. 机柜空调面板与墙壁或其他机柜空调面板之间距离应大于200mm
4. 保证制冷效果均匀，建议机柜空调出风口与柜内元件之间的距离不小于200mm
5. 为减少冷凝水的产生。建议与门限位开关配合使用。

户外机柜空调供应-池州户外机柜空调-

苏州林赛热控科技(查看)由苏州林赛热控科技有限公司提供。苏州林赛热控科技有限公司是江苏苏州,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏林赛领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏林赛更加美好的未来。