

凌云玻纤服务贴心 120g外墙保温网格布 泰安外墙保温网格布

产品名称	凌云玻纤服务贴心 120g外墙保温网格布 泰安外墙保温网格布
公司名称	烟台凌云玻璃纤维制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区 黄务西里工业园
联系电话	13606387262 13606387262

产品详情

烟台市凌云玻璃纤维制品有限公司成立于1998年，是胶东地区规模较大，从事耐碱网格布生产企业。公司现拥有剑杆织机100台，耐碱涂覆机5台，90g外墙保温网格布，乳液生产线2条，泰安外墙保温网格布，年产凌云牌网格布3000万平方米。外墙保温网格布（玻璃纤维网格布）是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，120g外墙保温网格布，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆共聚液烘干而成的一种新型耐碱产品。外墙保温网格布墙面施工方案施工做法：

（1）、基层处理：1、清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质，

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台凌云玻璃纤维制品有限公司

墙面挂网的作用：网格布是一种玻璃纤维制品，在墙体施工中的作用之一就是防止墙面开裂。楼体在使用时间长会发生些许的变形，甚至墙面也会产生一定的形变或者倾斜，过程中墙面上的腻子也会被拉扯到，进而产生裂缝。刮腻子之前在墙面上挂一层网格布，就是把腻子和墙面分离开来。有了网格布，在墙面变形的时候，就不会影响到表面的腻子了。

玻璃纤维网格布的种类：内墙保温玻纤网格布内墙保温耐碱玻纤网因此中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性酯共聚胶液而成。

网格布经过国家规定的外墙保温标准检验的玻璃纤维网格布，国家只对130克以上的和160克以上的网格布做出了书面的检测要求，具体如下：玻纤网格布经向和纬向拉伸断裂强力均不得小于750N/50mm，拉伸断裂强力保留率不得小于50%，每平方米重量 130克。

凌云玻纤服务贴心-120g外墙保温网格布-泰安外墙保温网格布由烟台凌云玻璃纤维制品有限公司提供。烟台凌云玻璃纤维制品有限公司是从事“耐碱玻璃纤维网格布,玻璃纤维嵌缝带,砂浆,石膏,保温护角等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐先生。同时本公司还是从事嵌缝带，玻璃纤维嵌缝带，玻璃纤维自粘嵌缝带的厂家，欢迎来电咨询。

。